

生产供应开关柜（6KV、10KV、20KV、35KV）

产品名称	生产供应开关柜（6KV、10KV、20KV、35KV）
公司名称	浙江华夏输配电设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:浙江华夏输配电 型号:KYN61-40.5 额定电流:1600（A）
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇长道坦工业区
联系电话	86 0577 62713337 13777731311

产品详情

品牌	浙江华夏输配电	型号	KYN61-40.5
额定电流	1600（A）	短路关合电流	80（KA）
壳体防护等级	IP3X	外形尺寸	2800*1400*2600（mm）
产品认证	CQC		

概述

kyn61-40.5(z)型铠装移开式金属封闭开关设备（以下简称“开关设备”）它适用于三相交流50hz电力系统，用于发电厂、变电所及工矿企业的配电室接受和分配电能之用，并对电路实行控制，保护及监测。

本产品符合标准：gb3906《3~35kv交流金属封闭开关设备》、gb/t11022《高压开关设备和控制设备标准共用技术要求》、iec60298《额定电压1kv以上及50kv以下交流金属封闭开关设备和控制设备》。

主要技术参数

额定电压		40.5kv
额定频率		50hz
断路器额定电流		1250、1600、2000a
开关设备额定电流		1250、1600、2000a
额定短时耐受电流（4s）		20、25、31.5ka
额定峰值耐受电流（峰值）		50、63、80ka
额定短路开断电流		20、25、31.5ka
额定短路关合电流（峰值）		50、63、80ka
额定绝缘水平1min工频耐受电压	极间、极对间	95kv
	断口间	110kv
雷电冲击耐受电压（峰值）	极间、极对间	185kv

断口间

215kv

防护等级外壳为ip3x、隔离间、断路器室门打开时为ip2x