

耐中温玻璃鳞片防腐施工

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 耐中温玻璃鳞片防腐施工 |
| 公司名称 | 廊坊浦旺防腐材料有限公司 |
| 价格 | 13.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:浦旺 型号:中温 产地:大城 |
| 公司地址 | 大城县工业园区 |
| 联系电话 | 13180361006 |

产品详情

耐中温玻璃鳞片防腐施工

主要用途

适用于钢管、各种钢结构、储罐、容器防腐，也适用于各种混凝土结构的防漏及作为耐磨、防滑层。

施工要点

施工温度宜在15—20 之间，相对湿度不大于80%，雾、雨、雪、大风天气下严禁施工；

涂抹时先底层，后中层，再面层；

除锈6小时内，用易挥发的溶剂将基层表面擦一遍，待溶剂挥发后喷涂底漆；

底漆干后进行鳞片胶泥施工。鳞片胶泥的施工宜采用抹涂和滚涂相结合，一次抹厚度（1mm）左右，一般分两次完成，后一道工序在前一层胶泥干后（一般间隔一天）在进行；

涂抹时，抹刀与基层保持一定的角度，沿抹刀的尖角按锐角方向推抹，尽量把胶泥和基层间的空气挤出，涂抹沿一个方向进行，不得堆料摊抹；

为消除气泡，采用专用的消泡滚碾压。

