

连云港橡胶支座厂家

产品名称	连云港橡胶支座厂家
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

连云港橡胶支座厂家

板式橡胶支座安装的注意事项在设计图上标出支撑垫和橡胶支座上的支撑中心位置，橡胶支座准确放置在支撑垫上，要求支撑中心线与支撑垫中心线重合。当墩、台高程不同时，桥梁沿线有纵坡时，支座的安装方法应按设计规定办理。连云港板式橡胶支座作为常用的橡胶支座类型之一，为什么板式橡胶支座被广泛运用在各种公路桥梁之中呢，因为板式橡胶支座具有这四大功能！

压缩功能:也就是能支撑桥梁的恒载和活载产生的竖向的荷载的，而且竖向的刚度是足够的。连云港橡胶支座厂家而且能将上部的构造的压力可靠的传送给墩台的。

剪切功能:也就是能适应温度的而变化的，当混凝土收缩和徐变等原因引起的桥梁长度的变化，要求具有一定的剪切变形能力和满足上部结构产生的水平位移能力的，而且不转移过量的水平荷载给桥墩的。板式橡胶支座作为一种新兴的桥梁支座取代了老式的桥梁钢支座，板式橡胶支座具有构造简单，加工方便，制造容易，用钢量比较少的特点，成本比较低廉，安装也是十分方便的，解决了钢支座的锈蚀问题和冻死的问题，板式橡胶支座具有良好的弹性和足够的竖向刚度，可以有效的承受竖直方向的荷载，有较好的剪切变形的能力，比较适用于中小跨径的公路和城市桥梁工程中，氯丁橡胶的耐老化性能比较好，抗臭氧能力比较强，耐油性和耐热性比较好，耐低温性能比较差。

转动功能:也就是能满足桥梁斜坡度和玩去造成的接触平面相对转动而且产生的转角的要求。而且要求有良好的转动性能才能适应桥梁弯曲引起的梁端的转动的。连云港橡胶支座厂家在橡胶支座底面加一圈直径 $D = 2.5\text{mm}$ 的半圆形橡胶圆环，支座受力时首先由底部圆环变形压密，调节底面受力状况，以或避免支座底面脱空现象的产生，使支座底面受力均匀。加5201硅脂润滑后，常温型活动支座设计摩阻系数小取0.03;加5201硅脂润滑后，耐寒型活动支座设计摩阻系数小取0.06。

滑动的功能:在梁端的安装的聚四氟乙烯滑板支座，能通过聚四氟乙烯板 和不锈钢板之间陈胜相对滑动以满足上部结构产生的水平位移的。一般来说普通板式橡胶支座适用于跨度小于30m、适合位移量较小的桥梁。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构,正交桥梁用矩形支座;曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。本公司积极采取各种措施降低客户采购成本，为此专门成立了负责网络销售的网络销售部。尽量减少中间环节，降低客户成本。凭借可靠的产品质量和有竞争力的价格以及完善的售后服务赢得了广大客户的信赖，并得到了良好反馈，深得用户好评。对于板式橡胶支座安装更换可免费技术指导，长年生产定制各规格尺寸板式橡胶支座，天然橡胶+优质钢板的上乘板式橡胶支座一定是完美符合您的桥梁工程的理想产品，图纸定做，质量合格，价格优惠，货到付款，售后保障，竭诚服务。连云港橡胶支座厂家