

# 中兴ZXD2400 V4.3通信电源整流模块

产品名称	中兴ZXD2400 V4.3通信电源整流模块
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

## 产品详情

中兴ZXD2400 V4.3通信电源整流模块48V50A ” 参数说明认证：CCC功能：AC/DC输出类型：多路输出输出功率：2400W输入电压：220V稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：串联式开关电源供电系统：二级配电设备 “ 中兴ZXD2400 V4.3通信电源整流模块48V50A ” 详细介绍

中兴ZXD2400 50A整流模块特点介绍 1、中兴ZXD2400 50A整流模块采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；2、中兴ZXD2400 50A整流模块采用全负载范围内软开关功率变换技术，保证全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；3、宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；4、交流输入功率因数接近于1；5、中兴ZXD2400 50A整流模块实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投投；6、内置监控CPU及液晶显示模块，可以实时显示整流器的各项参数；7、通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量；8、完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控；9、中兴ZXD2400 50A输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备；10、方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；11、先进的模块化设计，多台并联自动均流；12、风机温控工作，提高了系统的可靠性；13、中兴ZXD2400 50A整流模块专业的输入、输出滤波电路和\*\*绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。 型号：ZXD2400 输出类型：单路输出 输出功率：>500W 输入电压：110-220V 稳压形式：调宽式开关稳压电源 电源启动方式：自激式开关电源 连接方式：并联式开关电源

供电系统：一级配电设备

中兴ZXD2400 V4.3通信电源整流模块48V50A基本介绍

产品详情

“ 中兴ZXD2400通信电源ZXD2400V4.3报价 ” 参数说明

是否有现货：是认证：CCC功能：AC/DC输出类型：单路输出输出功率：3000w输入电压：220V稳压形式：恒流源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：并联式开关电源供电系统：二级配电设备型号：ZXD2400 v4.3规格：纸箱包装商标：中兴包装：纸箱包装

## “中兴ZXD2400通信电源ZXD2400V4.3报价”详细介绍

中兴ZXD2400通信电源ZXD2400V4.3报价基本介绍中兴ZXD2400通信电源模块中兴ZXD2400V4.3报价中兴ZXD2400V4.2V4.1“中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价”参数说明是否有现货：是认证：CCC加工定制：是品牌：中兴工作电压：48V额定电流：50A外形尺寸：中兴ZXD2400适用范围：通信机柜，嵌入式电源产品认证：CCC型号：ZXD2400规格：中兴ZXD2400商标：ZTE包装：全新原包装中兴ZXD2400：中兴ZXD2400输出功率：>500w输出类型：单路输出ZXD2400：中兴ZXD2400“中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价”详细介绍中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价基本介绍中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价中兴zxdu58/68系列、中兴室内通信电源系列T301T601S601S301S151，中兴室外通信电源系列W201W121,中兴嵌入式通信电源系列B201B001B900，中兴通信电源模块现货中兴ZXD240050A整流模块特点介绍1、中兴ZXD240050A整流模块采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；2、中兴ZXD240050A整流模块采用全负载范围内软开关功率变换技术，保证全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；3、宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；4、交流输入功率因数接近于1；5、中兴ZXD240050A整流模块实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投投；6、内置监控CPU及液晶显示模块，可以实时显示整流器的各项参数；7、通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量；8、完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控；9、中兴ZXD240050A输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备；10、方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；11、先进的模块化设计，多台并联自动均流；12、风机温控工作，提高了系统的可靠性；13、中兴ZXD240050A整流模块专业的输入、输出滤波电路和\*\*绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。型号：ZXD2400输出类型：单路输出输出功率：>500W输入电压：110-220V稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：并联式开关电源供电系统：一级配电设备中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价性能特点1. 采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；2. 采用全负载范围内软开关功率变换技术，保证全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；3. 宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；4. 交流输入功率因数接近于1；5. 实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投资；6. 内置监控CPU及液晶显示模块，可以实时显示整流器的各项参数；7. 通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量；8. 完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控；9. 输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备；10. 方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；11. 先进的模块化设计，多台并联自动均流；12. 风机温控工作，提高了系统的可靠性；13. 专业的输入、输出滤波电路和\*\*绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价技术参数版本号V3.0V4.0V4.1V4.3V4.2V4.6外形尺寸（高×宽×深）230×87×404mm134\*87\*318mm134\*87\*341mm134\*87\*279mm重量8kg3.8kg3.8kg2.9kg环境温度0~+45储存温度-30~+85相对湿度10%~90%RH交流输入220~240V100~240V14A15A16A18A18.5A50Hz50~60Hz直流输出48V50A100-140V输出48V30A200-240V输出48V50A53.5V3000W53.5V2900W效率0.90（20~100%负载时）92%（满载）功率因数0.996浪涌电流

## 中兴ZXD2400 V4.3通信电源整流模块48V50A性能特点

更新时间：2019-05-19

品牌中兴系列中兴ZXD2400型号中兴ZXD2400产地中国原产国/地区中国类型开关电源输入电压220v输出功率3000w电源类型通信电源额定容量3000w输出电流50a输出电压48v电源名称中兴ZXD2400

中兴ZXD2400通信电源 中兴ZXD2400V4.3报价V4.1 V4.2

中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价技术参数

版本号

V3.0

V4.0

V4.1

V4.3

V4.2

V4.6

外形尺寸

(高×宽×深)

230×87×404mm

134\*87\*318mm

134\*87\*341mm

134\*87\*279mm

重量

8kg

3.8kg

2.9kg

环境温度

0~+45

储存温度

-30 ~ +85

相对湿度

10%~90%RH

交流输入

220~240V

100~240V

14A

15A

16A

18A

18.5A

50Hz

50 ~ 60Hz

直流输出

48V 50A

100-140V 输出48V30A

200-240V

输出48V50A

53.5V 3000W

53.5V 2900W

效率

0.90 (20 ~ 100%负载时) 92% (满载)

功率因数

0.996

浪涌电流

< 正常工作电流

限电流值

10% ~ 110%额定电流, 任意可调

稳压精度

± 0.6%

软启动时间

3 ~ 11s, 输出无超调

模块间均流能力

$< \pm 3\%$

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。