

D40型桥梁伸缩缝A蓬莱D40型桥梁伸缩缝厂价格

产品名称	D40型桥梁伸缩缝A蓬莱D40型桥梁伸缩缝厂价格
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	220.00/米
规格参数	品牌:桥兴 型号:多种 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	03182989338 18331800603

产品详情

D40型桥梁伸缩缝A蓬莱D40型桥梁伸缩缝AD40型伸缩缝厂价格

D40型桥梁伸缩缝所用胶料适用范围

- 1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25 - +60地区
- 2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区

桥梁设计单位在选择了某种公路桥梁伸缩缝产品后，应提供以下资料

- 1、桥梁的横断面图(包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸).
- 2、公路桥梁伸缩缝的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。
- 3、用户有特殊要求应明确注明。

(注：如用户不提供定位值，则生产公司一律按产品的额定最大伸缩量一半定位出厂)

- 1、D40型桥梁伸缩缝按设计要求全部组装好后，由生产厂家或用户运往施工现场。如其长度超过运输允许限度或由于其他原因不能整体运输时，可以采用拆分的方法运输。
- 2、桥梁伸缩缝运抵施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并放置在最少高于地面30cm的支撑物上。
- 3、同样优良的桥梁伸缩缝，不同的安装质量，使用效果和耐久性会有明显差别。多组式桥梁伸缩缝

多组式桥梁伸缩缝由边梁、中梁、支承横梁、位移控制箱、承压支座、压紧支座、锚固构件和密封橡胶带组成，每组位移均为0-80mm，根据桥梁实际位移量要求确定组数，目前最大位移量可达1200mm。多组式伸缩缝采用异型钢材高度仅50MM，结构简单，安装方便，具有明显的安全性、舒适性和耐久性。适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm的各种梁既方便旧桥伸缩装置更换，又可供新桥修建时选用。

D40型桥梁伸缩缝我们经常将桥梁伸缩缝简称为伸缩缝,或者桥梁伸缩装置。桥梁伸缩缝需要根据不同桥梁的结构、形状、长度等情况而设计,因此每座公路桥梁都要选用不同的伸缩缝产品,以消除温度、荷载对桥梁构件的损伤。按伸缩缝使用的材料和用途可分为：模数式桥梁伸缩缝和KS伸缩缝以及TST弹塑体伸缩缝。

我公司是一家专业生产桥梁配件的厂家，我公司的主营产品有：C型钢桥梁伸缩缝、F型钢桥梁伸缩缝、E型钢桥梁伸缩缝、L鸟型伸缩缝、D型桥梁伸缩缝、RG型钢伸缩缝、XF型伸缩缝、FM型伸缩缝等多种型钢伸缩缝及各种钢板伸缩缝。

D40型桥梁伸缩缝（单组式伸缩缝、多组式伸缩缝、sf梳齿形钢板伸缩缝、RB多向变位钢板伸缩缝、异型钢伸缩缝、TST无缝伸缩缝原料）我公司生产的伸缩缝也可按照图纸加工定做，不限型号。