

Z273X电控液动刀型闸阀、耐磨刀闸阀

产品名称	Z273X电控液动刀型闸阀、耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ273H/Y-10C 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z273X电控液动刀型闸阀、耐磨刀闸阀是由电液动装置同刀闸阀配合，实现电控液动，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀。

刀闸阀吸取了国内外先进技术和结构优点，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。

Z273X电控液动刀型闸阀、耐磨刀闸阀产品技术参数：

产品型号：PZ273H-10C、PZ273X-10C、PZ273W-10P
外型结构:凸耳、梅花、圆型 公称通径范围：DN50-DN2000
公称压力范围：国标、美标、日标、德标、英标 材质：铸钢、不锈钢、
闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L 连接形式：法兰、对夹
阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、四氟
堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金 填料密封：含油四氟盘根
适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆、矿浆、煤渣

Z273X电控液动刀型闸阀、耐磨刀闸阀性能规范：

公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质1.01.61.52.41.11.8 100 425 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z273X电控液动刀型闸阀、耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M161801080461951601353154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M2028029200603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M22530285500127670620585120020-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-M30530410600154840770720145020-M36600550700165910840788170024-M36600820