

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源

产品名称	中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

产品详情

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V200A开关电源基本介绍

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源中兴B201

中兴ZXDU68

B201是大容量，高效率，小体积的嵌入式直流电源系统，高度为5U，采用高效整流模块，容量200A。

中兴ZXDU68 B201特点

高效整流器

适用于85VAC ~ 295VAC的电压范围

兼容ZXD3000和ZXD2000两种整流器

支持Web远程访问，可以计算机远程管理

支持使用U盘批量设置参数、拷贝历史数据

整流器QUY快捷键，方便快速查询和故障定位

提供干节点、RJ45、RS232、RS485、USB接口，满足Telnet、HTTP、FTP、SNMP组网需求

用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

3、中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201 (V5.0R10M01)

整流器：ZXD3000，配置4个

监控单元：CSU500A

交流配电

输入制式：单相双路输入，手动切换

可波动输入电压范围：80 V to 300 V

输入电压频率：50 Hz / 60 Hz

输入电流：72A

输入功率因数： 0.998 (满载)

交流防雷：B级+C级, 100 kA

交流输出：1路50A/1P (开关电源)、2路16A/1P (1路空调、1路照明) 空开

直流配电

输出电压：-53.5VDC (-42VDC~-58VDC可调)

输出功率：12kW

系统效率： 95.5% (满载)

负载接入空开：一次下电：1×63A/1P,8×16A/1P，二次下电：3×16A/1P；

电池接入空开：2路100A开关

直流防雷：10kA

工作环境

工作温度范围：-25 to +55 (推荐+15 to +25)

储存温度范围：-40 to +70

相对湿度：10% to 90% (推荐40% to 60%)

海拔降载特性：0 - 2000米: 完全输出；2000 - 3000米: -1%输出/100米

结构

尺寸(H × W × D)：交流配电单元：3U * 19英寸* 150mm；电源插箱：5U * 19英寸* 360mm

重量：交流配电单元：5Kg；电源插箱：15Kg

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源中兴B201标准

安规：泰尔认证

电磁兼容：EN61000；DIN/EN 55022

其他：MTBF 3.2 × 10⁵ h

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V200A开关电源”参数说明是否有现货：是认证：CCC功能：AC/DC输出类型：多路输出输出功率：3000W-12000W输入电压：220V稳压形式：调宽式开关稳压电源电源启动方式：自激式开关电源连接方式：串联式开关电源供电系统：二级配电设备

“中兴ZXDU68 B201嵌入式48V200A开关电源”

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。