# 20kw柴油发电机,小型柴油发电机

产品名称	20kw柴油发电机,小型柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

20kw柴油发电机,小型柴油发电机高原用柴油发电机发动机的输出功率随着海拔的升高而降低,汽油发电机组的输出功率也降低,海拔每升高1000米,功率降低10%。如果没有更换正确的主喷嘴,发动机的功率损耗将比这个标准大得多,且工作状态不稳定。标准型号的主喷嘴只使用于海拔1500米以下。

为什么冷机起动要关闭风门,热机起动要打开风门?答:a因为发动机处于冷机时起动关闭风门,使进入化油器的空气减少,提高了混合气的浓度,这机发动机就更容易起动。如果此时冷机打开风门,混合气易吸附在进气道壁上,造成雾化不好,就不容易起动了。b因为发动机处于热机时起动要打开风门,使进入燃烧室的混合气的比例达到正常,就能轻易的起动了。当关闭了风门,使进入化油器的空气减少,大大的提高了混合气的浓度,就会造成不容易起动了。

产品型号: GT-20TSI

#### 发电机参数

- · 额定功率KW 20
- · 备用功率KW 22
- 额定频率HZ 50
- · 额定电压V 220/380
- · 启动方式 电启动
- · 机构类型 静音款(带四轮子)
- · 功率因素 1.0
- ・相数 单/三相

- · 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- ·排量 1.5L
- ·工作时间 12H连续运转
- · 电机类型 稀土永磁电机
- · 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- ·工作时间H 12
- · 消声装置 消音装置

## 柴油发动机参数

- ·发动机品牌 欧洲狮
- · 发动机型号 OU-310FTSI
- · 冷却方式 水 冷
- · 额定转速r/min 3000
- · 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- · 进气方式 涡轮增压
- · 防护等级 IP22
- ·油箱容量L 32
- · 机油容量L 2.8
- · 连接方式 锥度轴刚性连接
- · 过载能力% 100
- · 调速方式 机械调速
- · 机器配置 标准
- · 绝缘等级 H

## 整体外形及重量噪音

尺寸(不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置:

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置:

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置