

# 汽车站用25KW汽油发电机

产品名称	汽车站用25KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

汽车站用25KW汽油发电机 欧洲狮动力汽油发电机组由于体积小，方便携带，广泛作为生活生产的应急备用电源及野外作业电源。汽油发电机组是由汽油发动机拖动发电机向外部负载供电，发电机供电电压与频率受发动机转速影响，要求发动机加装调速器在额定功率范围内具有稳定转速，保证发电机供电质量稳定，并减小由发动机转速波动引起的噪声。传统的机械式调速器结构复杂，并存在瞬时调速率和稳定率较差、过渡时间长等缺点，已不能适应发电机组的供电要求。电子调速器调速具有调速性能稳定、控制范围宽、灵活方便等优点，代表着调速器的发展趋势。

### 技术参数

产品型号：B-25GDI

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：25L

机油容量：3.5L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1140mm

宽：718mm

高：655mm

整机净重：248kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

很多用户在使用汽油发电机组过程中，会遇到汽油发电机组电压不稳，那是什么原因造成的我们应该如何处理

以下是汽油发电机组电压不稳原因及解决方法：

- 1、电线接线部份松动 检查汽油发电机组各连接部分，并与修理。
- 2、控制屏电压-电流选择开关失效 更换汽油发电机组开关。
- 3、控制屏电压调整电阻器失效 更换电压调压电阻器。
- 4、电压表失效，显示电压不稳 更换新电压表。
- 5、发电机电压调节器不良或未调整调压器  
仔细检查电压调节器是否不良或没有调整到位。即时更换或调整。
- 6、可能汽油发电机组运转中振动过大引起 即时查看是不是发电机组的减震垫损坏或机组不平衡。
- 7、可能是发动机的速度不稳定引起电压不稳 调整或改换汽油机燃油系统零件使其速度稳定。