

远程遥控40KW汽油发电机

产品名称	远程遥控40KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

远程遥控40KW汽油发电机 欧洲狮静音汽油发电机组特点：加装一个特殊的机组外壳，该外壳的作用是消音防雨防尘，机组底座与外壳基础之间采用了有效的防振胶垫，可有效防止机械振动和振动噪声传到周围环境中按照降噪、发电机静音汽油发电机防振的设计安装好了排气系统，使用户无需任何安装措施忌使用欧洲狮动力 静音汽油发电机，完全可以保证燃烧和机体冷却所需的风量用户在使用发电机组时，只需直接注入可满足静音汽油发电机使用要求的燃料、润滑油和冷却液忌。正常运行过程中封闭门应处于关闭状态。直销，用实惠的价格，使用户就能用上优质的发电机，单三相通用。

技术参数

产品型号：B-40GDI

额定功率：40KW

备用功率：42W

额定频率：50Hz

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机型号：OU-510GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：48L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1520mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护

双电源自动切换开关作为“市电—机电”的自动转换开关，采用电磁驱动、电气机械同时连锁机构。当市电侧电压继电器检测到电压信号（如，失压、欠压）时，机电侧继电器动作，同时接通其控制的时间继电器，经过延时后，再接通中间继电器，为其控制的整流桥供电，驱动电磁线圈，开关动作机电的回路接通。当市电恢复正常时，其电压继电器动作，经过延时后，接通中间继电器，为整流桥供电，驱动电磁线圈，开关动作，恢复市网供电，同时机组终止供电。