

自承式架空电缆,充油电缆,填充型电缆

产品名称	自承式架空电缆,充油电缆,填充型电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:充油电缆 铠装通信电缆:架空电缆 大城:HYY
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KVV

KVVR ZR-KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘和护套（阻燃）控制软电缆

控制软电缆KVVR ZR-KVVR天联电缆

产品展商: 天津市电缆总厂分厂

KVVP ZR-KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜丝屏蔽（阻燃）控制电缆

控制软电缆KVVR ZR-KVVR天联电缆

专业生产:KVVRP2-22--ZR-KVVRP2-22--ZR-KVVP2-22-R铜芯绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装（阻燃）控制电缆

R型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套控制软电缆

芯数X标称截面mm²导体种类 绝缘标称厚度 mm护套标称厚度 mm平均外径, mm70 小绝缘电阻M /km下限
60.60.60.70.81.21.21.21.21.27.27.68.09.010.59.09.410.011.513.00.0130.0110.0100.0100.0095x0.55x0.755x0.15x1.55x2.533333
812.09.610.511.012.014.50.0130.0110.0100.0100.0097x0.57x0.757x0.17x1.57x2.5333330.60.60.60.70.81.21.21.21.21.58.49.09.
10.0100.0100.0098x0.58x0.758x0.18x1.58x2.5333330.60.60.60.70.81.21.21.21.21.59.410.010.512.515.011.512.013.015.017.50.
0x0.110x1.510x2.5333330.60.60.60.70.81.21.21.51.51.510.511.012.514.016.512.513.515.017.019.50.0130.0110.0100.0100.009
.60.60.60.70.81.21.51.51.51.510.511.012.514.017.513.014.515.517.520.50.0130.0110.0100.0100.00914x0.514x0.7514x0.114x1.
1.511.012.513.515.018.013.515.016.018.021.00.0130.0110.0100.0100.00916x0.516x0.7516x0.116x1.516x2.5333330.60.60.60.7
5.016.017.019.023.00.0130.0110.0100.0100.00919x0.519x0.7519x0.119x1.519x2.5333330.60.60.60.70.81.51.51.51.51.713.014.
0.0110.0100.0100.00924x0.524x0.7524x0.124x1.524x2.5333330.60.60.60.70.81.51.51.51.71.715.016.017.020.024.018.019.020.

0.527x0.7527x0.127x1.527x2.5333330.60.60.60.70.81.51.51.51.71.715.016.517.520.524.518.019.520.524.028.50.0130.0110.0100x2.5333330.60.60.60.70.81.51.51.71.71.716.017.018.521.025.518.520.021.525.529.50.0130.0110.0100.0100.00937x0.537x0.7181.51.71.71.71.717.019.020.022.527.520.021.523.527.031.50.0130.0110.0100.0100.00944x0.544x0.7544x0.144x1.544x2.5333332.525.532.022.524.526.030.036.00.0130.0110.0100.0100.00948x0.548x0.7548x0.148x1.548x2.5333330.60.60.60.70.81.71.71.71.0.536.50.0130.0110.0100.0100.00952x0.552x0.7552x0.152x1.552x2.5333330.60.60.60.70.81.71.71.71.72.020.522.023.526.533.0100.00961x0.561x0.7561x0.161x1.561x2.5333330.60.60.60.70.81.71.71.72.02.221.523.525.029.035.525.027.028.533.540.50.0

物理参数:	1. 线芯材质: 纯铜2. 标称对数: 5-2400对3. 导体直径: 铜线直径为、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90mm; 4. 绝缘材料: 高密度聚乙烯单线: 在导线上连续挤制绝缘材料, 采用规定的10种标准色谱以便识别, 并保证电缆的绝缘性能; 5. 绝缘线对: 把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对, 以大限度减少串音, 并采用规定的节距以便识别线对; 6. 绝缘线对: 把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对, 以大限度减少串音, 并采用规定的节距以便识别线对; 7. 缆芯结构: 绝缘单线绞合成对后采用同芯式或单位式绞合成缆芯, 各单线采用不同的扎纱, 以便施工、维护识别。以25对为基本单位, 25线对的基本单位也可由12对和13对组成, 50单位的超单位由二个12对和二个13对两个子单位组成, 100对的超单位由四个25对组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带100对及以上电缆加有1%的备用线对, 但多不起; 8. 缆芯包带: 缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带; 9. 电缆屏蔽: 用轧纹(或不轧纹)双面涂塑铝带纵包于缆芯包带之外, 两边搭接粘合; 10. 电缆护套: 黑色低密度、中密度或高密度聚乙烯; 11. 识别标记: 电缆外表面打印识别标记内容: 电缆型号、长度、公司名称及制造年份。标记间隔不大于1m; 12. 其他结构: 根据使用场合、用户要求, 可提供各种形式的电缆, 以满足各种敷设环境条件。
电气性能:	充气电缆主要电气性能: 1. 充气电缆直流电阻: 20, 0.4, 148, 0.5, 95.0, 0.6, 65.8, 0.8, 36.6; 2. 充气电缆绝缘电气强度: 导体之间1min 1kv不击穿, 导体与屏蔽1min 3kv不击穿; 3. 充气电缆绝缘电阻: 每根芯线与其余线芯接地, HYA电缆大于10000M .km; 4. 充气电缆工作电容: 平均值 52 ± 2nF/km; 5. 充气电缆远端串音防卫度: 150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。
产品型号:	HYA HYAC HYAT HYY HYV HYY23 HYV23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYATC
主要产品:	充气电缆, 自承式架空电缆, 充油电缆, 填充型电缆, 屏蔽电缆, 非屏蔽电缆

HYA电缆_充气电缆的相关产品HYA电缆_充气电缆 HYA HYAC HYA23

HYV22 HYA53 HYV22 HYA53电话电缆HYA23 HJVV HYA23 HJVV自承式电缆__HYVC HYAC HYVC HYACHYVC自承式电缆 HYVC电缆大对数室内通信电缆 HYV HYV22HYA23_ZR-HYA23_WDZ-HYA铠装通信电缆 HYA23_ZR-HYA23_WDZ-HYA铠装通信电缆 ZRC-HYA23ZRC-HYAT23_铠装通信电缆 ZRC-HYAT23电话电缆-HYA HYAC HYVHYA通信电缆 HYA HYAT HYAC HYV HYY