

(四钢三铜) (1×21×43×24×25×210×2

对数) ×7/0.28 (导体直径) 低碳镀锡钢丝爆破线|放炮线; MHYV 1X2X7/0.3 MHYV 1X2X7/0.25
MHYV 1X2X7/0.28

中碳镀锡钢丝爆破线|放炮线MHYV 1X2X7/0.3 MHYV 1X2X7/0.25 MHYV 1X2X7/0.28

HYAC——铜心实心聚乙烯(聚烯烃)绝缘,涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套,自承式市话通信电缆。HY
V——铜心实心聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,绕包铝箔带,市话通信电缆。HPVV——铜心聚氯乙烯绝缘
,聚氯乙烯护套铝箔绕包带,市话通信电缆。HJVVP——铜心聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套,铝箔带绕
包,局内用通信电缆。注4:常用全塑电缆规格代号的意义一般常用全塑电缆规格代号排在电缆型号的后
面,常用数字表示。对于星绞式电缆,其排列顺序为:星绞组数×每组心线数×导线直径(mm)

50×4×0.5—100对电缆对于对绞式电缆,其排列顺序为:心线对数×每
对心线数×导线直径(mm) 100×2×0.5—100对电缆。(2)

市内用市话全塑电缆的结构(H)凡是电缆的芯线绝缘层、缆心包带层和护套,均采用高分子聚合物塑
料制成的,就称为全塑电缆。自承式全塑电缆(HYAC):自承式全塑电缆有同心式结构和葫芦型结构
两种,常用的HYAC型自承式全塑电缆为葫芦型结构。导线:退火裸铜线,直径为、0.4、0.5、0.6、0.7、
0.8、0.9;按照全色谱标准标