

上海塑料排水板和植草格首选福建铭景

产品名称	上海塑料排水板和植草格首选福建铭景
公司名称	泉州市铭景塑料制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:HDPE 产地:福建 规格:330*330*20mm
公司地址	泉州市丰泽区泉秀路群盛供销大厦931室
联系电话	86 0595 22688710 13805948728

产品详情

材质	HDPE	产地	福建
规格	330*330*20mm	品牌	铭景
用途	停车场、消防通道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。		

产品呈片材状(33cm × 33cm)。是设计选用的型号，是硬塑料，高强承托力的建筑技术绿化景观技术相衔接结构，板式材料。双面一致，模式化设计的排水蓄水隔根板符合屋顶绿化规范设计和使用要求

设计、施工要点：

- 1、用于园建中的花池、花槽和花坛时，直接以排水蓄水隔根板和过滤保湿层代替常规材料，（如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层。
- 2、用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时，在铺设蓄排水隔根板之前，先清理现场杂物，按照设计图纸要求设置防水层，再用水泥砂浆找坡，使表面无明显凹凸处，积水能按坡度和流向有序排放，铺设范围内无须另外设置排水盲沟。
- 3、用于做建筑夹层板时，用蓄排水隔根板在屋顶混凝土板上铺设，蓄排水隔根板外再砌一层单墙，或用钢丝网粉水泥，或现浇混凝土来保护，使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟至集水坑。
- 4、排水蓄水隔根板四周相互拼接，铺设时的空隙，作为下层排水道，其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接。
- 5、无空隙排水蓄水隔根板铺设完毕后，可进行下一道工序，尽快铺设好过滤布和基质层，防止泥土、水

泥、黄砂堵塞孔道或进入排水蓄水隔根板的贮储存水、排水空间，确保蓄排水隔根板充分发挥其作用。同时可在过滤土工布上面上铺操作板，进行景观、绿化施工。