

# GS-HRPVSP屏蔽双绞线

产品名称	GS-HRPVSP屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:屏蔽双绞线 镀锡银铜丝编:阻燃材料护套 大城:耐火本安总屏蔽电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5HBYVC-3 1\*2\*0.5两芯电话线天津电缆厂为您提供耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*15。"耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5是我厂众多产品中的一种，耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5产品的规格众多，我厂年产耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5几十万公里，有着丰富的制造耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5的宝贵经验，要详细的了解我厂耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5产品信息，可以拨打销售人员电话索要耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5的规格书。如果还想了解耐火本安总屏蔽电缆NH-BAYJYP3-1\*2\*1.5。变频电缆主要用于变频电源和变频电机之间连接用的电缆,以及额定电压1KV及以下的输配电线路中,作输送电能用.尤其适用于造纸、冶金、金属加工、矿山、铁路和食品加工等行业。产品详细信息使用条件

蔽线 计算机电缆 耐火电缆

ZR-KVVP2-22

ZR-KVVP22 ZR-KVVP2

GS-HRPVSP屏蔽双绞线用于：MODBUS通讯、MODBUS总线、MODBUS-RS485通讯、RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、链条随行通讯、电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件：1：使用温度（ ）：-40 ~ +60；2：敷设条件：室外/室内；3:安装温度不低于: -15；4:允许zui小弯曲半径:10倍。

产品结构：1:进口环保阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆 2:进口镀锡银铜丝线芯3:进口铝箔屏蔽+进口

90%屏蔽 4: 进口环保阻燃材料护套。

额定电压: 300V/300V

GS-HRPVSP屏蔽双绞线：线径0.2mm<sup>2</sup>—4mm<sup>2</sup> 芯数：2芯—64芯

(1对) 2芯型号

(2对) 4芯型号

(3对) 6芯型号

GS-HRPVSP-2x0.2

GS-HRPVSP-4x0.2

GS-HRPVSP-6x0.2

GS-HRPVSP-2x0.3

GS-HRPVSP-4x0.3

GS-HRPVSP-6x0.3

GS-HRPVSP-2x0.5

ZR-DJYP2VP2 ZR-DJYPVP22

ZR-DJYP2VP2-22

ZR-RVVP ZR-RVSP ZR-KVVP

ZR-KVVR ZR-KVV

NH-KVVP NH-RVVP

NH-RVSP NH-KVVR

NH-YJV. NH-RVS.

DJYPVP DJYPVRP

ZR-DJYVP ZR-DJYPV

KVVP 2-37芯 KVVP2 2-30芯

KVVP22 2-37芯 KVVP2-22 2-37芯

1、额定电压U<sub>0</sub>/U：0.6/1KV.2、电缆导体长期允许高温为90度,短路时高温250度