

605A交直接两用电源 605A 京都玉崎代理店

产品名称	605A交直接两用电源 605A 京都玉崎代理店
公司名称	深圳市京都玉崎电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道威盛科技大厦3楼301-2
联系电话	13717023088

产品详情

TREK代理店深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应供应TREK交直接两用高压电源10-10B 供应TREK交直接两用高压电源10-10B供应TREK交直接两用高压电源10-10B供应TREK交直接两用高压电源10-10B供应TREK交直接两用高压电源10-10B供应TREK交直接两用高压电源10-10B供应TREK交直接两用高压电源10-10B

特点：

四象限输出: $\pm 10\text{KV}$, $\pm 10\text{mA}$ 高速应答: $250\text{v}/\mu\text{se}$ 以上；根据来自外部的电压信号控制输出($\pm 10\text{v}$ 的电压信号 $\pm 10\text{KV}$ 的输出能得。)离子束的静电扫描用；浆 固体电路 OEM对应可能CE记号对应

用途：放电实验；离子发生电源；电子研究开发；半导体研究；陶瓷研究；压电单元研究；激光转调；绝缘考试；除电电源；直接带电滚子的研究开发；直接带电滚子的质量控制

?TREK541A

TREK541A静电电压表由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，并提供全系列报价！

美国TREK 541A静电测试仪由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，并提供全系列报价！

TREK Model 541A是静电压监视仪，605A高压电源，能实现24小时实时监控的功能，并且可以设置上下限报警值，605A交直接两用电源，连接电脑还能显示电压波形图，通过无线网络通信实现无线静电监控系统

包含人体静电电压探头，605A现货电源，符合ANSI/ESD STM97.2规范

技术参数：

Model 541A-1

量程：±1KV

测试距离：2.5mm ± 1mm

精度：满量程1%

解析度：1V

Model 541A-2

量程：±100V

测试距离：2, 5mm ± 1mm

精度：满量程1%

解析度：0.1V

美国

TREK520手持式静电电压测试仪由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，605A，并提供全系列报价！

TREK520-1-CE手提式静电计由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，并提供全系列报价！

掌上型静电电压表TREK520由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，并提供全系列报价！

应用: 人体或对象表面静电量测试，主要用于厂内静电产生情况的抽检.

Model : 520 Measurement Range

0 to ± 2 kV DC.

Model 523 Measurement Range

0 to ± 20 kV DC.

Model : 520 Probe-to-Surface Separation (recommended)

5 mm to 25 mm.

Model 523 Probe-to-Surface Separation (recommended)

30 mm to 60 mm.

605A交直接两用电源-605A-京都玉崎代理店(查看)由深圳市京都玉崎电子有限公司提供。深圳市京都玉崎电子有限公司 (www.ktts.cn) 是一家从事“光源设备,电子计测,化学物品,科学仪器,机械加工设备”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“SEN,CCS,TOPCON,NEWKON,SANKO”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使京都玉崎株式会社在电子测量仪器中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!