

## epe珍珠棉厂家 南京善美包装厂家 南通珍珠棉

产品名称	epe珍珠棉厂家 南京善美包装厂家 南通珍珠棉
公司名称	南京善美包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂
联系电话	15951748258

## 产品详情

珍珠棉的特点：

- 1 珍珠棉质地柔软，缓冲性能好，合适于电子产品，仪器仪表以及其它的瓷器等脆弱产品的包装。
- 2 珍珠棉防水性能好，epe珍珠棉内衬，有很好的隔热性能。
- 3 珍珠棉弹性好，有一定的形状记忆力，受到挤压后，形状易恢复。
- 4 不同于泡沫这样的不环保材料，珍珠棉却是非常好的环保材料，易回收再利用

### 新型环保防震包装材料特点——EPE珍珠棉优势

由于EPE珍珠棉发泡材料是一种新型的环保包装、填充材料。它的优越特性，南通珍珠棉，越来越被人们认识，因此它的使用将不断扩大和创新。特别是在包装和其它工业用材方面，它比传统的用材性能更好，成本更低，档次更高，美观大方，效果更佳。

传统的防震包装材料——EPS(发泡聚)泡沫包装制品使用后无法回收利用，98年欧美等国颁布禁止进口EPS包装的任何产品，我国在99年也颁布铁路等部门禁用EPS快餐盒，所以EPE珍珠棉包装产品将替代EPS包装材料，将很快占领包装市场，并可能替代纸、瓦楞板盒等包装材料，且外形也比任何包装材料美

由于具有特种优点，不但不污染环境，而且可反覆回收利用，因此EPE珍珠棉发泡材料是一种新型、朝

阳永不衰退的材料。随着时间的推移和产品不断开发应用，EPE珍珠棉发泡材料将在包装及填充用料方面得到更广泛地应用。

EPE珍珠棉的生产流程：

塑料颗粒 配方混料 加热挤出 发泡剂注入 混合塑化 挤出 冷却成型 定径切割 冷却牵引 展平 卷绕 成品。

首先将聚乙烯等原料混合均匀，投入挤出机料斗中，经过大长径比的挤出机熔融混炼，同时在挤出机中部高压注入发泡气体和熔融的单甘酯，与已经熔融混炼的塑料均匀混合，由机头、口模挤出成型，通过冷却、牵引、展平、卷绕后即成发泡片（膜）制品。

EPE珍珠棉的物理性能：

珍珠棉是以低密度聚乙烯为主要原料挤压生成的高泡沫聚乙烯制品。整个生产过程为物理变化，所以EPE是无害环保的。EPE珍珠棉生产过程中所有的辅料在聚乙烯中形成独立的气泡和细密的气泡结构，使得EPE具有较高的弹性，富有韧性而不脆，表面柔和，具有抗静电功能，能有效防止产品包装时因摩擦而产生的损害，具有优良的减震性和抗击性能，再加上具有资源再利用和可回收性，它一出现就迅速成为一种新型的环保的包装材料，现被广泛用于工艺拖鞋、皮鞋、箱包、地板垫、电子包装、家具包装、救生衣、隔间、隔热等相关行业。

EPE珍珠棉的阻燃性与防静电：

一、阻燃性：加入阻燃剂可制成级别的阻燃珍珠棉。

二、防静电：加入静电添加剂，epe珍珠棉厂家，可制成具有优异防静电性能的珍珠棉。

EPE珍珠棉护角可起到保护产品的作用，护角可以在搬运，入库和运输过程中对产品的边缘和角落进行有力的驾护产品，珍珠棉在工业上也被广泛的的应用。由于珍珠棉重量轻，epe珍珠棉包装制品，有一定坚固性，柔软性和缓冲性很好，导热率很低隔热性很优，独立气泡的泡沫材，几乎没有吸水性的防水材，高发泡及防水性，使其具有很强浮力，不受各种药品腐蚀性耐腐性材料，不受各种气候条件影响，耐气候性优越，独立气泡的泡沫材有很好的防音防振效果!切断、粘合、挤压、真空成形、压缩成形等的加工性极优，细微气泡的泡沫材、外表光滑、可着色、显优美效果!通过加工处理生产阻燃性产品。可作防止静电处理!

epe珍珠棉厂家-南京善美包装厂家-南通珍珠棉由南京善美包装制品有限公司提供。epe珍珠棉厂家-南京善美包装厂家-南通珍珠棉是南京善美包装制品有限公司（[www.njsmbz.cn](http://www.njsmbz.cn)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王伟。