

双挑悬臂路灯杆批发 七度镀锌处理 茂名双挑悬臂路灯杆

产品名称	双挑悬臂路灯杆批发 七度镀锌处理 茂名双挑悬臂路灯杆
公司名称	东莞七度照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋社区S256省道陈屋路段2号厂房
联系电话	13751245600

产品详情

双挑悬臂路灯杆怎么安装？

现在道路照明中所采用的路灯杆都是采用钢材材质，呈圆锥形造型立杆；城市道路中的路灯杆高度一般为8米-12米，那么这么高的路杆怎么安装呢？其实双挑悬臂路灯杆的安装方法是很简单的就是采用4个螺丝固定在路灯基础上即可，这么高的路灯杆如何立起来然后放在预埋基础上呢，由于路灯杆高度比较高，其二重量比较重如果想人为将路杆立起来是有些困难的，所以我们都采用吊车将双挑悬臂路灯杆吊起然后将灯杆法兰对准预埋基础这样工人只需扶着灯杆然后固定上螺丝就可以了。

希望以上内容对你有所帮助，如需了解更多双挑悬臂路灯杆规格和报价请联系七度照明销售顾问！！！！

工业园区6米路灯杆基础做多大合适？

工业园区安装6米路灯杆一般为单臂路灯杆，考虑到安全6米高的路灯杆安装我们就需要制作基础预埋地脚笼，那么6米高的路灯杆我们做多大的地脚笼呢？东莞七度照明经常有客户购买都需要我们出具路灯基础图纸给他们，常规我们设计的6米路灯基础的大小是：500*500*800mm，地脚笼螺栓中心间距是：180*180mm，地脚笼高度：500mm；6米路灯杆基础图纸如下：

高品质双挑悬臂路灯杆需要具备哪些条件？

所有甲方和道路照明工程施工方都希望能买到高品质的双挑悬臂路灯杆，那么如何才能买到高品质路灯杆呢？我们说的高品质路灯杆需要满足哪些条件呢？七度照明经过多年路灯杆生产经验总结得出高品质路灯杆需要具备有防腐、表面光洁、材质足厚和尺寸合理；首先防腐我们要必须确保灯杆焊接完后进行内外热镀锌，且镀锌后的灯杆不做任何切割和焊接作业；其二表面光洁在双挑悬臂路灯杆的表面焊接位置必须打磨光滑，其次喷塑要符合标准要求，不出现焊渣和喷漆眼泪；其次就是材质一定要符合要求且尺寸壁厚严格按照安装图纸要求不偷工减料；

希望以上内容对您有所帮助，如需了解更多双挑悬臂路灯杆相关规格参数或报价请联系东莞七度照明销售工程师！！！！