

荣华地坪美观耐用 地坪漆价格 永康地坪漆

产品名称	荣华地坪美观耐用 地坪漆价格 永康地坪漆
公司名称	义乌荣华地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市城西工业园区佳良纸巾厂内
联系电话	13958420537

产品详情

义乌荣华地坪工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。环氧地坪、耐磨地坪、混凝土固化剂地坪、艺术压花地坪、水性环氧地坪、环氧树脂地坪。

易施工，配料简单：材料自始至终只需用到甲、乙两个产品，不需另配备固化剂，稀释剂。具体用法：底涂用材料甲；中涂腻子砂浆层：将材料甲、材料乙按1：1比例配合，与石英粉或石英砂搅拌施工即可；面涂将甲、乙按1：1比例配合施工即可；最后增加一层甲罩面，地坪漆价格，来增强耐磨、耐擦洗、易清洁、并增加抗紫外线等的功能。

义乌荣华地坪工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。环氧地坪、耐磨地坪、混凝土固化剂地坪、艺术压花地坪、水性环氧地坪、环氧树脂地坪。

水磨石地坪漆翻新工作有几个详细处理步骤

一、处理地面的裂缝

裂缝的出现常常是因为施工技术不佳或是材料本身出现问题，当发现旧地坪有裂缝时，要先对裂缝进行处理，可以使用切割机将基底的裂缝切割出V形槽，然后再将V形槽里的杂物清理干净，混凝土固化剂地坪漆，将专用修补环氧砂浆材料灌入，地坪漆多少钱一平方，使其与基底达到平整。

二、旧的地坪清除掉

对于不同类型的环氧地坪要根据实际情况进行施工，永康地坪漆，但是第一步是统一的，就是使用专业的环氧消磨设备先将旧的地坪全部清除干净。

义乌荣华地坪工程有限公司是专业从事整体（无缝）工业厂房地板的工程公司。环氧地坪、耐磨地坪、混凝土固化剂地坪、艺术压花地坪、水性环氧地坪、环氧树脂地坪。

环氧地坪漆施工有几个小常识？

第一、开工之前，所有施工人员必须熟悉施工现场的设备、设施，并采取相应措施保证施工人员自身安全和现场设备安全，熟悉施工现场的消防通道并注意保持消防通道畅通无阻。

第二、诺斯普地坪漆施工时，有机的溶剂挥发有可能对人体造成不适，施工时请配戴防毒口罩、手套等防护用品，保持现场通风，并注意不能逆风操作。

第三、施工现场禁止吸烟，严禁烧焊等明火作业，地坪施工不允许其他工程交叉施工。

第四、材料必须摆放整齐，注意防火防盗，并尽量放置在阴凉干燥通风处。

第五、现场施工人员衣着整齐统一，禁止留长发，要戴安全帽，不允许穿拖鞋进入施工现场。

第六、施工或材料运输过程中如有油漆泄漏，用碎布擦拭干净或用细砂覆盖、清除；碎布和细妙作厄阻膜并物处理。

第七、施工中遇到油漆起火，现场施工人员立刻使用现场各有的灭火器灭火，同时拨打119报火警。

第八、施工过程中如果不小心有油漆溅入眼睛，立即用大量的洁水清洗，再用干净的湿毛巾或口罩擦拭，就近求医。