

# 环氧树脂地坪漆 事通地坪

产品名称	环氧树脂地坪漆 事通地坪
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

环氧树脂地坪漆施工时的环境要求

- A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；
- B、空气中湿度：在85%以上应停止施工；
- C、施工温度：低于5 应选用特殊配方。

环氧树脂地坪漆施工注意事项

避免在低温高湿条件下施工；双组份材料混合后，应在短时间内施工；涂装完成后，应充分度过保养期后才能投入使用；根据基材平整度状况和使用要求，决定涂层厚度。地面平整度越差，就采用越厚的涂装系统，涂层载重越大，环氧树脂地坪漆，涂层应越厚，如涂层过薄，使用过程中较易损坏，如一楼地面还需做好防水处理。

环氧树脂地坪具有如下优点：与基层的粘接强度高，硬化时收缩率低，不易开裂；整体无缝，易清洗，不集聚灰尘；高固体份，一次成膜厚；无溶剂，施工毒性小，符合环保；强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压；抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力；室温固化成膜，容易维修保养；表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面没毒，符合卫生要求。

环氧树脂地坪漆是使用环氧树脂和固化剂混合物生产的地坪漆。

环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。它采用一次性涂覆工艺，不管有多大的面积，都不存在连接缝，而且还是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点。

在密闭的容器内，含有饱和水蒸汽的压力，是随着温度的升高而上升，当温度为20.C时，鼓包内的压力为0.01MPa；而当温度为70~80.C之间是直线上升到0.1MPa；很多地区在炎热的夏季地面的极端辐射热可达70.C左右，在这样的高温下，环氧胶结料已经软化粘力大大降低，因此就形同向轮胎内渐渐鼓气一样，使环氧地面层中鼓起了大包，将胶结料被拉成蜂窝状；其中没有起水泡的部分环氧层和地面部分沾不牢固，仔细观测接触部分，也会发现有无法固化的部分，原因是环氧有潮气不能固化；

环氧树脂地坪漆-事通地坪(推荐商家)由天津事通地坪工程有限公司提供。环氧树脂地坪漆-事通地坪(推荐商家)是天津事通地坪工程有限公司(www.tjstdp.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公司(www.tjstdp.net)还是从事固化地坪施工厂家，天津固化地坪，天津地面固化的厂家，欢迎来电咨询。