

什么叫喷塑桥架 武汉亚鑫宏运 天门喷塑桥架

产品名称	什么叫喷塑桥架 武汉亚鑫宏运 天门喷塑桥架
公司名称	武汉亚鑫宏运电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉来广场北街157号
联系电话	13667159939

产品详情

电缆桥架类型、标准、型号说明：

用途：电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。

优点：桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。

一、种类：

1. 按材料分

1) 钢质电缆桥架（不锈钢）

2) 铝合金电缆桥架

3) 玻璃钢电缆桥架（手糊和机压两种）

4) 防火阻燃桥架（阻燃板（无机）、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料）

2. 按形式分

1) 槽式

2) 托盘式

3) 梯级式

4) 组合式

3. 按表面处理分

1) 冷镀锌及锌镍合金

2) 喷塑

3) 喷漆

4) 热镀锌

5) 热喷锌

铝合金走线架安装注意事项

要点：工程项目的实施必须做到以下几点：

3.安装时一定要注意安全，天门喷塑桥架，因为铝合金走线架一般都是吊装在2米多高的空间作业。工作平台及梯子一定要结实稳固；要着防挂衣服穿防滑鞋。吊杆螺杆在吊装时一定要抓紧固定好以防落下伤人。吊装走线架时务必多人协助，站稳抓紧；在走线架与吊挂连接牢固后，走线架上面才允许承载线缆；铝合金走线架表面光滑，安装人员不要站在走线架上施工；遵守《合作单位安全生产管理办法》及通信机房的相关规定，安全文明施工，坚决杜绝人员、设施等发生安全事故。

国标电缆桥架最正规的安装方法是怎样的？ 1、国标电缆桥架装置时应选用专用机械在无水条件下切除基床表层级配碎石，切除规模至电缆槽内侧壁以外5cm。人工跟从敏捷整理散落的级配碎石和其他残渣。切除时先笔直切除，再由人工修整成2%的坡面。 2、切除后槽底均匀铺设一层透水砾石或碎石垫层，垫层厚度由技术员依据现场实测标高后核算断定。垫层顶部设2cm厚的M7.5水泥砂浆找平层，找平层砂浆初凝后即可开端装置电缆槽。 3、装置时需特别注意每种类型的电缆槽所对应的装置里程，托盘式喷塑桥架，一起严格控制装置时的全体线形和电缆槽底部的排水纵坡应满意规划需求。 4、国标电缆桥架在装置时应设置伸缩缝，沿线路方向每20m设一道，缝宽2cm，缝内填塞沥青麻筋。其他每两节电缆槽之间的缝隙选用M7.5水泥砂浆进行填塞并勾缝。