

地埋式玻璃钢管A临泉地埋式玻璃钢管A地埋式玻璃钢管厂家直销

产品名称	地埋式玻璃钢管A临泉地埋式玻璃钢管A地埋式玻璃钢管厂家直销
公司名称	河北汇恒环保设备有限公司
价格	86.00/米
规格参数	品牌:汇恒 型号:可定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇七里营村(注册地址)
联系电话	15631841178

产品详情

地埋式玻璃钢管A临泉地埋式玻璃钢管A地埋式玻璃钢管厂家直销

地埋式玻璃钢管厂；地埋式玻璃钢管厂家；地埋式玻璃钢管厂家直销；地埋式玻璃钢管图片；地埋式玻璃钢管价格；

一、地埋式玻璃钢管优势

地埋式玻璃钢管由于在管壁设计有夹砂层，使它与纯玻璃钢管相比，不仅具有轻质高强的性能，而且具有地埋管所需要的高强度和低成本，因此深受人们的普遍欢迎。在输水或其它液体方面的应用越来越多。

二、玻璃钢夹砂管的特点

1、轻质 强度大 刚度大

玻璃钢夹砂管由内衬层，缠绕层，树脂砂浆层和外防腐层组成，它的比重为1.7-2.1。

2、防腐性能好

玻璃钢夹砂管的内衬层是采用纤维增强了的富树脂层，树脂含量达高，可以保证管子防腐蚀，不易渗漏。

3、水力性能好

玻璃钢夹砂管内表面光滑，糙率系数小，不但新品是光滑的，而且使用若干年后，内壁仍会光滑，无海藻等水生衍生物附着。

产品优点

【优良的耐腐蚀性能】

产品选用耐腐蚀性强的树脂,机械性质与加工特性,在大部分酸、碱、盐海水未处理的污水,腐蚀性土壤或地下水及众多化学物质的侵蚀。

【耐热耐寒性能好】

在-30 状态下,仍具有良好的韧性和很高的强度,可在-50 - 80 的范围内长期使用,采用特殊配方的树脂还可110 时使用。

【耐磨性能好】

地埋式玻璃钢管的耐磨性能是非常好的,试验证明:把含有大量泥浆、沙石的水,装入管子中进行旋转磨损影响对比试验。经30万次旋转后,检测管子内壁的磨损深度如下:用焦油和瓷油涂层的钢管为0.53mm;经表面硬化处理的钢管为0.48mm;玻璃钢管道为0.21mm,由此可以说明玻璃钢管的耐磨损性能十分强。

【保温性能优】

由于玻璃钢产品的导热系数低,因此其保温性能特别好。

【固化后防污抗性】

在使用过程中不结垢、不生锈、不会被海洋或污水中的贝类,菌类等微生物玷污蛀附。

【接口少,安装效率高】

地埋式玻璃钢管的长度一般为:6-12m/根(也可以根据客户的要求生产出特殊长度的管道)。单根管道长,接口数量少,从而加快了安装速度,减少故障概率,提高整条管线的安装质量。

【比重小、质量轻】

采用纤维缠绕生产的夹砂玻璃钢管,其比重在1.65 - 2.0,只有钢的1/4,但玻璃钢管的环向拉伸强度为180 - 300MPa,轴向拉伸强度为60 - 150MPa,近似合金钢。因此,其比强度(强度/比重)是合金钢的2-3倍,这样它就可以按用户的不同要求,设计成满足各类承受内、外压力要求的管道。对于相同管径的单重,FRPM管只有碳素钢管(钢板卷管)的1/2.5,铸铁管的1/3.5,预应力钢筋水泥管的1/8左右,因此运输安装十分方便。