

专业许可制造 医用 医院 全自动切换 汇流排 气体汇流排 AS系列

产品名称	专业许可制造 医用 医院 全自动切换 汇流排 气体汇流排 AS系列
公司名称	上海沪江焊割设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沪江 使用温度范围:-20~40 ()
公司地址	上海市宝山区殷高西路880号176室
联系电话	021-56666830 13601901838

产品详情

品牌	沪江	使用温度范围	-20~40 ()
摩擦系数	-	磨损量	-
抗撞强度	- (MPa)	材质	HPB59-1 SUS316或T2
管道口径	11~25 (mm)	管道厚度	5~5.5 (mm)
适用流体	氧 氩 氮 氦 二氧化碳 氧化亚氮		

自动切换as系列

设计特点：

独创性的阀座式节点设计，提升整体坚固性。

汇流导管托架能保持导管直线度。

汇流导管采用优质304材质制造。

零件经超声波清洗，确保洁净度。

整个系统经严格强度及气密性测试，安全可靠。

机柜式设计，方便安装。

采用emerson控制系统，结构合理，经久耐用。

易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质。

能实现左右组气瓶的自行切换，在断电状况下仍可正常工作。

工作状态和报警信号显示，操作简便。

适用于集中供气管道、中小型工业或医院气体供应站。

性能说明:

系列：as

使用介质：氧、氮、氩、二氧化碳、氧化亚氮

分组选择：双组式

主要材质：hpb59-1，sus316或t2

切换类型：自动切换

安装形式：靠墙安装或水平安装

主要密封件：ptfe，nylon1010

配置减压器型号：dj-22，dj-15s

选配件：远程压力报警器

工作环境温度：-20~40

气瓶接管：金属软管或紫铜汇流圈

切换柜外形尺寸：580 × 265 × 900mm

安全泄压装置螺纹接口：g1/2 ”

电源电压：220vac 50hz

标准技术参数

系列	使用介质	输入压力	额定输出压力	进口连接尺寸	出口连接尺寸
as	氧	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4 " union插焊接头
as	氮	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4 " union插焊接头
as	氩	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4 " union插焊接头
as	二氧化碳	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4 " union插焊接头
as	氧化亚氮	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4 " union插焊接头

