

专业许可制造 氧 氮 氩 CO2 气体汇流排 汇流导管 汇流排 EGS型

产品名称	专业许可制造 氧 氮 氩 CO2 气体汇流排 汇流导管 汇流排 EGS型
公司名称	上海沪江焊割设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沪江 使用温度范围:-20~40 () 抗撞强度:20 (MPa)
公司地址	上海市宝山区殷高西路880号176室
联系电话	021-56666830 13601901838

产品详情

品牌	沪江	使用温度范围	-20~40 ()
抗撞强度	20 (MPa)	材质	HPB59-1
管道口径	11-25 (mm)	管道厚度	5-5.5 (mm)
适用流体	氧 氮 氩 二氧化碳 氧化氩氮		

气动切换egs系列

设计特点：

独创性的阀座式节点设计，提升整体坚固性。

汇流导管托架能保持导管直线度。

汇流导管采用优质304材质制造。

零件经超声波清洗，确保洁净度。

整个系统经严格强度及气密性测试，安全可靠。

龙门架设计，方便安装。

结构合理，经久耐用。

易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质。

配置气动切换阀，可实现左右组气瓶的切换。

适用于集中供气管道、中小型工业或医院气体供应站。

性能说明:

系列：egs

使用介质：氧、氮、氩、二氧化碳、氧化亚氮

分组选择：双组式

主要材质：hpb59-1，sus316或t2

切换类型：气动切换

安装形式：靠墙安装或水平安装

主要密封件：ptfe，nylon1010

配置减压器型号：dj370-8e，dj-15s

选配件：泄压阀或压力报警器

工作环境温度：-20~40

气瓶接管：金属软管或紫铜汇流圈

安全泄压装置螺纹接口：m14 × 1.5

电源电压：无

标准技术参数

系列	使用介质	输入压力	额定输出压力	进口连接尺寸	出口连接尺寸
egs	氧	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4" union插焊接头
egs	氮	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4" union插焊接头
egs	氩	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4" union插焊接头
egs	二氧化碳	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4" union插焊接头
egs	氧化亚氮	15mpa	0.1~0.8mpa	g5/8"	g3/4" union插焊接头