

专业制造 高精度 氢和氮 氢和氩 气体配比器 气体混合器 9403EX

产品名称	专业制造 高精度 氢和氮 氢和氩 气体配比器 气体混合器 9403EX
公司名称	上海沪江焊割设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沪江 使用温度范围:0-40 () 材质:HPB59-1
公司地址	上海市宝山区殷高西路880号176室
联系电话	021-56666830 13601901838

产品详情

品牌	沪江	使用温度范围	0-40 ()
材质	HPB59-1	管道口径	11-25 (mm)
管道厚度	5-5.5 (mm)	适用流体	氢和氮 氢和氩

9405-ex型

设计特点

专用于氢介质的高精度二元气体混合。

开放式结构，更易于操控与维护。

采用高等级防爆电气控制系统。

大屏幕lcd全中文菜单显示。

具有上下限报警功能。

历史数据查询、线性曲线图和时钟功能。

大容积储气罐能满足供气流量，均匀混合效果

具有氢气安全自动切断功能。

以液槽储罐或气体汇流排为输入气源。

专为中大型混合气体供应站所设计。

标准技术参数

型号：9405-ex

混合介质：氢和氮,氢和氩

混合精度： $\pm 1.5\%$

混合比例范围：0-15%(氢)

主气输入压力：0.7-1mpa

副气输入压力：0.7-1mpa

额定输出压力：0.1-0.5mpa

配比调节原理：电气控制式

额定流量：185m³/h

进口连接尺寸：g3/4"内螺纹配dn=20 union焊管

出口连接尺寸：g1"内螺纹配dn=25 union焊管

储气罐容积：0.17m³

主要材质：hpb59-1

配置分析仪器：数显式在线气体分析仪器

电源电压：220vac 50hz 150w

是否带过滤装置：是

安全泄压装置螺纹接口：g1/2 ”

工作环境温度：0~40

外形尺寸：1050 × 760 × 1500mm