

深圳挤塑板 深圳B2级挤塑板厂家

产品名称	深圳挤塑板 深圳B2级挤塑板厂家
公司名称	东莞市广和节能建材有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	阻燃:B2级 抗压:150 - 350 导热:0.03
公司地址	中堂镇蕉利村
联系电话	18566586575

产品详情

深圳挤塑板 深圳B2级挤塑板厂家、深圳B1级挤塑板现货批发、深圳国标挤塑板、蓝色挤塑板、灰色挤塑板、黄色挤塑板、粉色挤塑板生产厂家；深圳龙华区宝安区阻燃挤塑板价格、1800x600x50mm挤塑板现货、南山区福田区保温板、隔热板、聚苯乙烯泡沫塑料板厂家；龙岗区坪山区填土挤塑板、挡土挤塑板、预埋XPS板、盐田区大鹏区冷库挤塑板、冷库地面抗压挤塑板、光明区罗湖区幕墙防火岩棉板、隔墙填充岩棉板、墙体隔音岩棉板、深圳A级防火棉有哪些种类？深圳电影院隔音棉、酒店防火隔音吸音玻璃棉、机场防火岩棉、地铁防火玻璃棉、屋顶隔热XPS挤塑板、坪山区罐体保温岩棉、蒸汽管道保温岩棉管、设备保温硅酸铝卷毡、深圳东莞广州惠州屋面隔热挤塑板、游泳池地面抗压挤塑板、游乐园地面减压挤塑板、钢结构屋顶隔热挤塑板、桥墩地面挡土XPS挤塑板生产厂家、珠三角挤塑板是由东莞广和节能建材直接供应。

深圳环保XPS挤塑板特点：

- 1、良好的保温隔热性能、具有低导热性、膨胀比低的特点、它的结构闭孔率达到98%以上，形成真空层，避免空气流动散热，这样就可以确保它的保温性能持久稳定，
- 2、良好的抗压性，由于XPS挤塑板的特殊结构，其抗压强度特别高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于屋顶隔热工程、防水防潮工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。
- 3、良好的防水防潮性能，吸水率是衡量保温隔热材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。

由于XPS挤塑板分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

1、问：XPS挤塑板是什么做成的？深圳环保XPS挤塑板厂家

答：XPS挤塑板是以XPS挤塑板树脂为原料加上其他的原辅料与聚合物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。

2、问：深圳XPS挤塑板的特点？

答：具有保温隔热、高强度抗压性、防水防潮、质地轻、使用方便、稳定性、防腐性好、寿命长等特点。

3、问：深圳XPS挤塑板常应用在哪里？

答：广泛应用于屋面保温隔热、楼地板保温、墙体的保温隔热、冷藏库的保温、墙体的保温隔热、机场跑道基础隔温、空调管道保温、居室地暖隔热层工程新型的保温材料。