

SHYONGBA油田加气站7.5KW防爆空压机WF-0.9/8

产品名称	SHYONGBA油田加气站7.5KW防爆空压机WF-0.9/8
公司名称	上海勇霸机电技术有限公司
价格	18888.00/台
规格参数	品牌:SHYONGBA 电压:380/50 型号:WF-0.9/8
公司地址	上海市奉贤区金汇镇工业园
联系电话	86-02137516231 15317000320

产品详情

[油田加气站7.5KW防爆空压机WF-0.9/8](#)

防爆等级分别：ExdIIBT4，ExdIICT4，EXTDA21

防爆型空气压缩机、防爆式空压机、防爆型无油式空压机

防爆型空气压缩机产品参数如下：

型号Mode	容积容量m3/min	排气压力Mpa	转数r/min	功率HP	功率kw	重量Kg
ZF-0.05/8	0.05	0.8	860	0.75	0.55	55

VF-0.12/8	0.12	0.8	900	1.5	1.1	60
VF-0.17/8	0.17	0.8	900	2.0	1.5	65
VF-0.25/8	0.25	0.8	1180	3.0	2.2	110
WF-0.36/8	0.36	0.8	1100	4.0	3.0	125
VF-0.22/10	0.22	1.0	950	3.0	2.2	120
VF-0.6/7	0.6	0.7	950	5.5	4.0	150
VF-0.67/8	0.67	0.8	950	7.5	5.5	180
WF-0.9/8	0.9	0.8	950	10.0	7.5	180
WF-1.5/8	1.5	0.8	920	15.0	11.0	350
VF-0.42/12.5	0.42	12.5	730	5.0	4.0	140
VF-0.53/10	0.53	1.0	860	5.0	4.0	150
VF-0.6/10	0.6	1.0	1000	5.0	4.0	160
VF-0.8/12.5	0.8	12.5	730	10	7.5	320
VF-1.05/10	1.05	1.0	860	10	7.5	320
VF-1.05/12.5	1.05	12.5	730	10	7.5	350
VF-1.2/10	1.2	1.0	860	10	7.5	350
WF-1.6/10	1.6	1.0	830	15	11.0	450
VF-3.0/10	3.0	1.0	820	30	22.0	650
WF-1.8/8	1.8	0.8	920	15	11.0	380
WF-2.2/8	2.2	0.8	960	20	15.0	480

勇霸防爆空压机产品特点

上海勇霸防爆空压机特在电机、电器方面采用防爆设计，采用防爆元件阻止电火花产生。适合一些石油、化工、油库、酒业、油田、矿山、加油站、加气站、天然气、饮品、邮电通信、仪表风配套、挖井等对防爆有着要求的场合使用。

防爆空压机防爆等级

上海勇霸可按照客户要求做防爆等级，防爆等级分别：ExdIIBT4，ExdIICT4，EXTDA21；防护等级IP55
防爆磁力启动器 防爆气压开关 防爆电磁阀 防爆电源开关等等

[关于上海-YONGBA勇霸：](#)

上海勇霸产品系列如下：

主导产品一：无油空压机，产气量0.01立方米每分钟至10立方米每分钟不等；排气压力范围0.1mpa-5.0mpa;

主导产品二：防爆空压机（无油防爆空压机、活塞式防爆空压机、螺杆式防爆压缩机），产气量0.036立方米每分钟至10立方米每分钟不等；排气压力范围0.1mpa-5.0mpa;

主导产品三：静音无油空压机，产气量0.01立方米每分钟至5立方米每分钟不等；排气压力范围0.1mpa-0.8

mpa;

主导产品四：无油无水静音空压机，产气量0.01立方米每分钟至1.2立方米每分钟不等；排气压力范围0.1mpa-0.8mpa;干燥度：-40摄氏度。

主导产品五：无油静音真空泵，产气量0.01立方米每分钟至0.5立方米每分钟不等；真空度-0.98KPA

主导产品六：涡旋式空压机，产气量0.66立方米每分钟至1.98立方米每分钟不等；排气压力范围0.1mpa-1.3mpa

主导产品七：螺杆式空压机，产气量0.7立方米每分钟至98立方米每分钟不等；排气压力范围0.1mpa-1.3mpa;

主导产品八：氧、氩、氮气无油压缩机，产气量0.05立方米每分钟至3立方米每分钟不等；排气压力范围0.1mpa-15mpa

主导产品九：氦气无油压缩机，产气量0.05立方米每分钟至3立方米每分钟不等；排气压力范围0.1mpa-15mpa

主导产品十：二氧化碳压缩机产气量0.05立方米每分钟至3立方米每分钟不等；排气压力范围0.1mpa-15mpa

主导产品十一：小型吸双塔式干燥器，处理风量可达20立方米每分钟，干燥度：-40摄氏度;小型冷冻干燥机，处理风量60立方米每分钟，干燥度：-5/2/10摄氏度;

主导产品十二：过滤器，进口滤芯、处理风量0.08-60立方米每分钟，精度范围5-0.01 μ m;

主导产品十：储气罐、容积1升-100立方，压力0.8Mpa-10mPA；形式结构：卧式、立式储气罐、材质：不锈钢、碳钢、