

食品厂污水处理设备 蓓德环保 污水处理设备

产品名称	食品厂污水处理设备 蓓德环保 污水处理设备
公司名称	山东蓓德机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市胡家楼钢材市场
联系电话	18369602213

产品详情

废水处理过程可分为以下几类：

1.传统上使用的流程

常规工艺沉淀 - 除油 - 过滤处理工艺

2.洗车废水的电解处理

除了上述常规处理方法之外，还存在诸如生物接触氧化槽，膜过滤等技术，并且电解也用于处理洗车废水。对废水进行机械修复和清洁，以冲洗卡车和场地的废水。重力分离和吸附聚结可用于处理这种废水，但面积大，处理效果不是很理想。循环电解槽用于处理运输场的含油废水，脱脂和CODCr去除等指标取得了满意的效果。处理过的水无味，污水处理设备，无味，纯净透明，符合排放标准。对于油性多洗车废水的处理，不乏值得考虑的处理过程。

3.膜生物反应器

膜生物反应器用于处理洗车废水，洗车车的污水与生活污水混合，然后进入污水喷射油脂分离器，去除无机砂和漂浮在污水中的油，这有利于随后的膜生物反应器处理。膜组件的主要功能是将污泥混合物与泥浆和水分离并过滤掉处理过的水。虽然该工艺可以达到良好的处理效果，但在操作上存在许多限制，城镇污水处理设备，并且色度去除效果不理想。考虑添加活性炭技术，不仅可以脱色，而且对去除洗涤剂 and 有机物有很好的效果。

4，物理处理 - 膜过滤

物理处理 - 膜过滤法适用于水量少且水质变化很大的情况。通常，污水通过一系列过滤介质，从而通过过滤机构除去污水中含有的泥沙等大颗粒和一部分有机物。但是，每个过程都需要经常进行反洗。在活性炭使用一段时间后，需要定期更换精密过滤中的过滤元件。水需要有更好的水质，否则每个过程的使用寿命将缩短。

5, 凝固 - 沉淀 (吸附) - 过滤 - 消毒

洗车废水污染物以悬浮状态, 乳化状态, 胶体状态及溶液状态存在, 其中主要是胶体污染微粒及因表面活性剂作用形成的乳化物。混凝可通过压缩双电层等作用使胶体脱稳, 使其形成絮体沉淀, 达到去除目的。粉末活性炭的加入可以吸附废水中溶解性有机物, 弥补混凝去除溶解性有机物效果不佳的缺点。过滤可明显降低出水浊度, 是提高出水水质的重要措施.XX

选购地埋式一体化污水处理设备的注意事项

在选择地埋式一体化污水处理设备时要了解通常地埋式设备所用材料有玻璃钢与碳钢两种类型, 在购买设备时需要问清供应商所用材料, 在工艺及其他条件相同时, 材料不同价格将有很大差异另外需注意: 一切用事实说话, 无论为你提供设备的供应商如何介绍设备的优越性能, 都应该让供应商提供以前的成功案例, 然后派人去实地考察其现场污水处理效果。虽然可能会耽误部分时间, 但这确是非常的关键。重要的是约定出水执行标准, 很多单位在购买地埋式污水处理设备时对污水处理达标标准没在合同中注明, 在后期环保要求提高前提下, 宾馆酒店污水处理设备, 会导致纠纷。因为处理程度不同, 污水处理成本会有很大差异。在购买前多对比, 签订合同并注明付款流程。多选择几家供应商做参考, 然后对其采用工艺, 成功案例, 价格等因素进行综合对比。支付定金前签正式合同, 并约定交货, 调试及付款流程.XX

综合污水处理设备

您对污水处理综合设备的八个过程了解多少?

1. 格栅池: 负责拦截污水中的浮动物品, 确保后续处理设备的正常运行。

2, 调节水箱: 用于调节水质和水量, 一般调节水箱容积是每小时处理量的6-10倍, 并且泵被提升到缺氧水箱。

3. 缺氧池: 缺氧池用于脱氮处理。由电网分离的污水通过调节水箱中的污水被泵入缺氧水箱并与水箱中的回流硝化液混合。将N-ZP-II型填料置于罐中作为反硝化细菌的载体。去除氮, 磷和硫化物是好的。在前一过程中, 停留时间为2小时与污泥罐结合, 形成A/O工艺。从而达到脱磷和脱氮的目的。

4, 生物触摸氧化槽: 分为两个阶段。总生化时间为6小时。前一阶段使用N-ZP-I型包装。包装的水流特性非常好。第二阶段使用有源载体包装(日语技能)。填料具有木材的比表面积, 这有利于微生物的生长。加工负荷高达30kgBOD/m³·d是普通软填料的7倍以上。生化池选自中央走廊的微孔, 污水在生化池中连续循环并填充填料。生物相接触并实现有机物的敏捷降解。

5. 第二沉淀池: 生化污水进入二沉池。二沉池的表面设计为0, 9-1, 2m³/m²·h第二个水箱是可调节的液位, 可以升降, 齿形水箱有水槽。收集均匀的排水效果最好, 二级沉淀池的污泥被剥离到污泥池。

6. 消毒罐: 按国家标准: TJ14-74生产, 消毒罐停留30分钟, 消毒剂使用固体氯颗粒或航天杀菌石。(只有B-ZHC-C设备有灭菌罐)

7. 污泥池: 格栅拦截的污垢和第二沉淀池的污泥进入污泥池。污泥槽配有污泥消化系统, 污泥槽的上清液返回到调节槽。

8. 风扇和配电柜安装在机房内。通常, 两套风扇安装在综合污水处理厂中。当一个风扇发生故障时, 另一个风扇可以自动启动设备。当污水被切断时, 风扇可以自动停止以保护生物体的正常生长。

食品厂污水处理设备-蓓德环保(在线咨询)-污水处理设备由山东蓓德机械有限公司提供。山东蓓德机械有限公司(www.cnbeide.cn) 在污水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情, 蓓德环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场, 衷心希望能与社会各界合作, 共创成功, 共创辉煌。相关业务欢迎垂询, 联系人: 卜经理。