

# 车载吊机图片 东弘起重 车载吊机

产品名称	车载吊机图片 东弘起重 车载吊机
公司名称	保定东弘起重机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	15128982169

## 产品详情

吊运机主机即动力装置部分主要部件是电机。吊运机的电动机为傍磁式单相电容电动机，有断电即制动的的设计；电机还装有热敏开关，就是常说的电机保险，可防止电机过热而烧毁。

一般起重电机的设计额定电压为220v加减5v。如果电压超过这个范围波动，都会造成电机不同程度的发热，导致电机劲头减少，甚至烧毁电机，所以通常吊运机的动力装置外壳正面所开的圆孔可用来安装吹风机，用户可根据需要配备吹风机进行强制冷却。

电机肯定是吊运机正常运行的心脏，选用电机时除了看质量认证，一般选用额定功率稍微大一点的电机，是由于一般新建小区都是用的临时电，车载吊机，会经常出现电压不稳的情况，就会导致出现电机没劲，起吊重量减少的问题。

保证优质产品是每个企业生存和发展的必要前提，就吊运机而言，主机的优劣不仅是吊运机好坏的重要标准，更相当于企业的形象和生命。因此一个好的口碑，对于一个企业的发展来说至关重要。

对此我们保证，东弘起重机械有限公司所有主机使用优质纯铜机芯，搭配双风扇设计，使电机通风更强，提高工作效率。而且我公司在选材用料上严格把关，技术工艺上精益求精，如有发现铝制或二手电机，我公司承诺承担运费并退款退货！

便携式吊运机，涉及一种建筑、装潢中使用的上料机械，适用于室内外起吊或下放重物作业，其目的是吊运效率高、适用范围广、便于携带。本发明包括有主机、支架和转动臂；主机包括有电动机、减速器、底座、离合器、制动器、绳筒及钢丝绳；支架包括有螺杆、立杆、杆顶帽、夹紧器、推力轴承和附架；转动臂包括有转动套、臂、滑轮架、滑轮、销轴、拉臂绳、限位架和行程开关；电动机通过减速器与离合器主动件连接，离合器包括有主动件、结合器、手柄，绳筒作为离合器的从动件，通过结合器与离合器主动件连结。

说到小吊机的这么多优质特别，在这里我给大家说说吊运机也是大显身手吧！

现代很多行业都需要便携式吊运机协助提高效率，比如搬家公司，吊运公司，农村晒粮，等等少不了小吊机的存在，当然小吊机在装饰公司，装潢公司，企业车间，各类仓库等等领域也是大显身手。便携式吊运机不仅给老百姓带来了曙光，还给各大行业带来了很大的收益，我们公司的吊运机分为好多种型号，小吊机对于户内，户外工程工地，各类防护网施工、又比室内房屋装修，各种防护工程，安装户外广告牌等等，需要购买吊运机的朋友不妨来东弘起重公司看一下，我们的产品不会让您失望。

近年来，公司产品凭借着极高的人气和优质的服务，不仅极大地开拓了国内大陆市场，并畅销港、澳、台等地区，而且还打入了美国、德国、韩国、新加坡、马来西亚等二十多个国家和地区，在业内享有极高的口碑。

我们相信在“以质量求生存、靠信誉求发展”的经营理念，以及“产品质量高于一切”的质量方针的指导下，东弘起重机械有限公司必然会发展成为一个令顾客满意，员工骄傲，电动直流车载吊机，同行羡慕的大型企业。

真诚欢迎社会各界朋友与我们洽谈、合作，让我们携手共进，在不远的将来，创造一个属于我们的光明未来！

一般室内小吊机的常见毛病及排除办法如下。

一、按开关电机不转。接线折断：修复接线；开关失灵：修复或更换开关；电容器烧毁：改换电容；限位器没复位或行程开关故障：修复限位器或行程开关。

二、电机噪音太大吊不动重物。电源电压太低：待电压正常；电容器损坏：改换电容；制动片未完全脱离：调整制动片间隙。

三、脚踏制动器制动力过小。销子脱离：从新装好；制动带断裂：改换制动刚带；制动带磨损：互换销子插孔

四、机械噪声大。加足润滑油或改换齿轮和轴承。

360度吊运机特点：

这个机架可以转360度，它可以确保钢丝绳在起重工作有序数组。室外360度多功能吊运机载重量在100公斤-500公斤，吊机后面必须压物2-3倍（如吊物100公斤须压物200-300公斤）。后面压物可用砖或沙袋等，不压配重禁止使用。及其适用于低层建筑上料、装修上料、农村屋顶晒粮。

360度吊运机推荐用户：建筑、安装、搬运、仓储和农业等等工作。

360度吊运机使用前说明以及注意事项：

1.使用前一定要检查楼板牢固可靠；机架焊点确保无开裂、老化；螺杆螺丝拧紧固定。

2.穿上平衡管和配重管，室外吊运机使用前压配重确保超过所吊运物的2倍，电动车载吊机价格，旋臂使用时左右平衡钢管要足够长到超过吊运物体的垂直距离2倍以上且固定，一般是3米-5米。

3.使用前一定要测试空载几次，确保机器运行正常，尤其制动器保证运行正常。

- 4.吊运物料要在吊钩正下方。
- 5.使用时吊臂及吊运物下严禁站人。
- 6.不能同时按下上下两个按钮，如确实需要改变操作，需所吊物体停稳后才能换摠按钮。
- 7.吊运物体不能超过该机额定提升重量。
- 8.钢丝绳在卷筒上缠绕不得少于四圈，不能有断股、起毛、缺油脂现象。
- 9.停机或调整起重臂幅度转变手轮时必需是在无载荷形态，不得吊有重物。
- 10.吊运机的额定起重量会随着吊运高度而减少。

保定东弘起重机械制造有限公司是专业生产手拉葫芦、吊装带、永磁吸盘、平衡器、多功能吊运机、室内吊运机、小型吊运机、电机等起重机械产品的公司，我们也可以根据客户的要求定做优质产品。经过多年的努力及发展，东弘已经拥有现代化的生产车间，拥有完整、科学的质量管理体系。东弘公司的诚信、实力和产品质量已经获得业界的认可。我们一直奉行专业、专注、热情的服务态度，让客户买的放心，用着更放心。这不是口号，而是一句实实在在的承诺。我们欢迎各界朋友莅临我司参观、指导和业务洽谈。

十多年来我们根据不断变化的市场行情，坚持以人为本的原则，研发了品种多样的室内、室外吊运机，将建筑行业，装饰装修行业上料难、不安全的沉痾宿疾完美解决。并在此基础上延伸开发了移动吊运，固定吊运和车载吊运等设备，并获得了中国人寿财产保险股份有限公司承保，敬请每个用户放心使用。

近年来，公司产品凭借着极高的人气和优质的服务，车载吊机图片，不仅极大地开拓了国内大陆市场，并畅销港、澳、台等地区，而且还打入了美国、德国、韩国、新加坡、马来西亚等二十多个国家和地区，在业内享有极高的口碑。

我们相信在“以质量求生存、靠信誉求发展”的经营理念，以及“产品质量高于一切”的质量方针的指导下，东弘起重机械有限公司必然会发展成为一个令顾客满意，员工骄傲，同行羡慕的著名大型企业。

真诚欢迎社会各界朋友与我们洽谈、合作，让我们携手共进，在不远的将来，创造一个属于我们的光明未来！

车载吊机图片-东弘起重-车载吊机由保定东弘起重机械制造有限公司提供。保定东弘起重机械制造有限公司（[www.dhqzjx.com](http://www.dhqzjx.com)）位于河北省保定市清苑区东吕工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东弘起重在堆垛搬运机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东弘起重取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东弘起重全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。