## H2000WX型硬支承平衡机(万向节传动)

产品名称	H2000WX型硬支承平衡机(万向节传动)
公司名称	上海申联试验机厂有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海申联试验机厂有限公司 型号:H2000WX型 类型:硬支承平衡机
公司地址	上海市杨浦区军工路1300号
联系电话	021-55233621

## 产品详情

品牌 上海申联试验机厂有限公 型号 H2000WX型

司

类型 硬支承平衡机 工件质量范围 2000 (kg)

工件直径范围 1600 (mm) 平衡转速 225/450/760/1250 (r/min)

不平衡量减少率 90(%)

· h2000wx系列产品是我厂引进国外先进技术,自行设计,制造的一种用途较为广泛的hwx系列万向节传动结构的硬支承平衡机,它广泛应用在电机、风机、造纸机、汽车、航空等行业。

- · 该产品显示部分为微机数字显示形式,它不仅具有测量范围大、效率高、操作安全而简易,显示直观
- , 而且具有人机对话等特点, 在国内平衡机行业中占有领先地位。
- ·该产品在操作前只要设置被校验工件的两校正面的距离,校正面与支承点之间的距离及校正的半径数据,就能在一次启动下,正确显示出工件的不平衡量和相对应的相位值。

## 技术参数:

基本参数:		h2000wx
工件最大质量(kg)		2000
工件最大直径(mm)		1600
<b>两</b> 支承间距离	最小间距(mm)	70
	传动法兰至右支承中心最大距离(mm)	3000
轴负支承范围	标准型(基本配置)	15-120
	可扩展轴颈支承范围	120-240
半衡转速(r/min)		225/450/760/1250
可供选电机功率(kw)		7.5
方向节传动轴扭距(n.m 附件提供n.m(基本配置)		80/700

)		250(可供补增)	
可扩展(增补)(n.m	1)	250	
<u>个半衡量减少率</u>		90%	_
电测箱最大指示灵敏度(g.mm)	mcb-20c1	2.5	
	dc-285c	7.5	

二、注:1、表中规格为标准机型,对规格中有特殊要求的应另行协商; 2、表中转速为近似参考值; 3、请用户在订货时,注明采用(数显、crt等)何种显示形式及是否需附去重装置,是否须配打印机;

4、生产厂家对表列参数保留修改权力。如有变动,为此不再另行通知。