

现场总线电缆，RS485现场总线电缆

产品名称	现场总线电缆，RS485现场总线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:现场总线电缆，RS485 RS485:RS485总线电缆 全国供货:RS485现场总线电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

现场总线电缆，RS485现场总线电缆，RS485总线电缆

现场总线电缆，现场总线电缆价格，RS485总线电缆厂家，现场总线电缆厂家

RS485电缆适用于EIA RS-232/422通讯网络，是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。产品描述：特性阻抗120欧姆，导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成，花色绝缘护套宜于安装识别，铝箔/聚酯带总体100屏蔽，附加独立多股绞合镀锡铜丝接地导体，工业灰色PVC外护套，标准的1对RS-485通讯电缆，特性阻抗为120欧姆，导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝，PE绝缘介质，由铝箔/聚酯复合带100覆盖+镀锡铜丝90覆盖共二重屏蔽，附有独立接地导线RS-485通讯电缆

现场总线电缆，RS485现场总线电缆，RS485总线电缆

RS-485通讯电缆在一般场合用双绞线就可以，但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时，对于特定的传输线路，主机（召测设备）到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比；这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达

到1200米，但实际应用中传输距离要小于1200米，具体长度受周围的环境影响。

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （ for RS485 & CAN ） one pair 20 AWG ，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

现场总线电缆，RS485现场总线电缆，RS485总线电缆