

# 防火卷帘门生产 东川区防火卷帘门 宏伟门业卷帘门租赁

产品名称	防火卷帘门生产 东川区防火卷帘门 宏伟门业卷帘门租赁
公司名称	昆明宏伟门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区南亚五金机电市场
联系电话	13608807258

## 产品详情

### 快速卷帘门智能开启方式

雷达开启：适合经常进出叉车及其它车辆，东川区防火卷帘门，人员通行的通道门。

优点：全自动开启及关闭，无需人员操作只要进入雷达感应区门会自动打开。

缺点：只要有移动物体通过雷达感应区域时门即打开（指控制手柄在自动档位时），当控制手柄在手动档位位置时雷达感应不起作用，防火卷帘门批发，此时只有操作按钮，防火卷帘门生产，拉绳开关等操作门的启闭）。

联动互锁式(双门互锁)：多用于无尘级别较高的厂房门，车间门，通道门的使用。可通过接入自动触发感应器类装置来完成快速卷帘门的全自动开启（如雷达，地磁环感应器，光电感应等）。

地磁环开启：（当控制箱控制手柄打到自动档位置时）。只要有金属物体在地磁感应线圈感应区域通过（如车辆或其它设备，人员推拉金属车等），门即可自动打开。地磁环感应器的灵敏强度可调。

人员不携带金属物体通过地磁感应区域时门不会打开。当控制手柄在手动档位置时地磁感应不起作用，此时只有操作按钮，拉绳开关等操作门的启闭。

光电感应开启：人，车通过装有光电感应区域时，控制感应电路接收到来自光电的感应信号并指令快速门开启。

优点：无需人员操作全自动开启及关闭（指控制手柄在自动档位置时）。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。

我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

1、坚固耐用、外形美观高强度、高韧性、耐腐蚀铝合金双（单）层帘片，6063T5铝合金材质，抗击打、防划伤，阻挡门外恶意侵入，安全防护更有效。外表采用静电粉末喷涂工艺，耐候性强、抗老化、抗雨水、抗腐蚀，使用寿命在20年以上。

## 2、个性化的设计

根据您的实际安装洞口的尺寸明确到毫米生产、提供产品。并且帘片有36种色彩选择，最普遍的颜色主要有白色、灰色。

## 3、适用的安装空间

卷帘门适合于任何安装洞口，卷帘门收卷在安装洞口上方，只需占用洞上部的高度空间。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。

我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

## 防火卷帘门选用与安装：

应严格按照设计部位的使用条件选择：如耐火极限级别、类型等。根据《高规》GB12955-91和《钢质防火门通用技术条件》要求，订货时要根据结构洞口的要求提供给供货厂家参照。供货厂家根据要求加工制作，原则是上端及两侧门框各减去10mm的安装量（考虑到结构涨模、灌浆的因素），下端一般下埋20mm框角，这样门体安装较为牢固。门板应随门框一同安装，以保证门的间隙上端、侧端3mm，中缝间隙4mm，门板与地面（装修完毕的地面）有小于7mm的间隙，防火卷帘门安装，以便竣工后的使用。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。

我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

防火卷帘门生产-东川区防火卷帘门-宏伟门业卷帘门租赁(查看)由昆明宏伟门业有限公司提供。防火卷帘门生产-东川区防火卷帘门-宏伟门业卷帘门租赁(查看)是昆明宏伟门业有限公司（[www.kmhwjlm.com](http://www.kmhwjlm.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解总。