

刹车片热收缩包装机

产品名称	刹车片热收缩包装机
公司名称	青岛青微包装机械有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市四方区鞍山二路36号1栋3单元602户
联系电话	053284852230 15166054655

产品详情

刹车片热收缩包装机

【刹车片包装机】该机操作简单，质量可靠，性能稳定。变频调速，无极变速。

详情

【刹车片包装机】该机操作简单，质量可靠，性能稳定。变频调速，无极变速。一、电气特性：1. 由伺服电机、伺服驱动器和彩色触摸屏组成控制单元，控制精度极高，智能化的控制系统使所有参数设定简便、锁定精确；制袋成型及切割长度\封口温度等参数的锁定更加精确3. 伺服系统代替了传统的机械送膜系统，简化了机械结构，使包装机的运行更加平稳，日常维护保养更加方便、简单，降低了对操作者的技能要求，也使机器运行的噪声和故障率显著降低；4. 表面采用喷塑处理\色泽柔和,感官舒适,质地坚硬,档次高雅,且耐磨\耐蚀.抗碰撞,适合在恶劣,严酷的条件下长期使用5. 采用变频调速，降低了成本、提高了性价比；6. 选装设备：打码机、自动打孔机等附件；二、机械特性：1. 机械结构的整体设计简单、合理，操作简便，调节方便。2. 高速率横封装置，封切速度高，网纹清晰美观。3. 具有自动定位停车功能。4. 特殊产品可配加安全离合装置，对包装物品加以保护。三、性能：包装能力：50-150包/分包装规格：长90-400mm,宽30-200mm，高30-100mm总装尺寸：长×宽，4750mm×1105mm装机总容量：20kw 单相220v总重量：1200kg四、包装材料：PT，OPP/PE，OPP/AL/PE等适合于加热封口的包装材料。五、产品优点：2. 节省包材，能使包装膜幅宽缩小20-30mm，收缩膜直接成本降低5-6%3. 无切痕技术，产品外观更加美观，产品更显档次4. 非热切纵封技术，减少了出现破损和封合不牢的情况。废品率更低5. 取消了纵封切边回收装置及部分易损件，故障率低，从而降低维修成本。外形尺寸(mm) 4750 × 965 × 1750
4750 × 1105 × 1750包装材料
适用于热封包装的复合膜纸/PE,OPP/PE,OPP/PP,PT/PE,AL/PE,OPP/PE等。收缩膜：PVC,OPP等总重量(kg)
1000 1200电机功率 主电机1.1KW一台；伺服电机750瓦，一台