

公路加筋格宾网

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 公路加筋格宾网 |
| 公司名称 | 安平县建泰丝网制品有限公司 |
| 价格 | 8.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平 |
| 公司地址 | 安平县西两洼乡前铺村村东300米处 |
| 联系电话 | 18031882082 |

产品详情

公路加筋格宾网，+++业务遍布全国+++由高强度的低碳钢丝使用机械编织而成，安平县建泰石笼网厂的钢丝的抗拉强度不少于38kg/m²，金属上锌量重量一般高于245g/m²，护岸石笼网片的边缘线直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

公路加筋格宾网，石笼网具有渗透性，网中石料间的空隙，提供了充足的流水区域，不需特殊排水装置。在风浪大的地方做防护工程，石料间的孔隙，使得风浪打在网垫上时，风浪的作用会被化解，风浪退时产生的真空吸力也被破坏，能有效的达到防护的效果。石笼网网箱与网垫内的孔隙保护和改善了水源，水质，填充料孔隙经人工铺设土层或者自然沉积的土壤，即使不撒种子，也会自然长出植物，实现美化环境，改善和恢复生态环境。

在水利工程中，应用石笼网很经济，石笼网体系由钢丝箱笼和填充料组成，比一般建筑材料成本低，填充料只要能抗风化有一定强度即可，通常工程地点的不同级别的石头可为填料，鹅卵石最佳，有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料，因此成本较低，可节约成本减少工程造价。

摆放石笼网箱的地基应平整、干燥。墙体的基础应与地面水平线保持1-10度的夹角，防止格宾网挡墙滑动保证墙体稳定性，至少300mm，墙体的前端也需如此。石笼网箱后面的边坡倾角也应保持在一个安全的角度，以保证边坡稳定。

石笼网箱被运到施工工地时，是多个网箱打包成一个大包。并且正规厂家都会提供绑丝，用于组装网箱。取出单个的石笼网箱，进行现场组装，由于网箱尺寸不同有底盖一体的有底盖分离的，可以查看标签说明。注意：因为打包压缩比较紧密，所以剪断捆绑丝的时候大包会一下子散开。石笼网箱内填充到石料应坚硬、耐用、不易碎，石头的粒径应控制在10-20cm之间，可以有5%的变化，但是即便再小的粒径也不得小于网孔尺寸。

公路加筋格宾网，公司经过多年的研究创新，产品不断推陈出新，从原材料采购、生产管理、产品检测等关键环节严格把关，确保了产品质量。

