

石笼网铅丝厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 石笼网铅丝厂家 |
| 公司名称 | 安平县建泰丝网制品有限公司 |
| 价格 | 8.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平 |
| 公司地址 | 安平县西两洼乡前铺村村东300米处 |
| 联系电话 | 18031882082 |

产品详情

石笼网铅丝厂家，+++产品型号齐全+++格宾网是将抗腐、耐磨、高强的低碳高镀锌钢丝或5%~十%铝锌稀合金镀层钢丝（或同质包覆聚合物钢丝），包塑上一层PVC或许PE（不行选用别的聚合物），其制品构造将愈加具有防锈，防静电，抗老化，耐腐蚀，高抗压，高抗剪等特色，能有用反抗海水或高度污染环境的腐蚀。

石笼网铅丝厂家，相对于普通石笼网，它的应用与性能更加多样化，主要应用于河岸固坡、加筋格宾挡土墙、公路路基、山体防滑坡挂网喷浆等。一般加筋用的钢丝直径不应小于网丝直径。安装到路基上，尤其当路基的基础应力很高的情况下，它能吸收并从根本上减弱有裂缝或交通而产生的张应力缝值。

采用优质的低碳钢丝，钢丝的直径为2-4mm，钢丝的抗拉强度不低于380MPa。钢丝表面可采取热镀锌保护，最大上锌量可达到300g/平方米，还可采用高尔凡表面镀锌工艺，高尔凡工艺是目前世界上新兴的一种新材料，耐腐蚀性是传统纯镀锌的3倍以上，钢丝的直径可达1-3mm,钢丝的抗拉强度不少于1380 MPa。

石笼网护脚在地基承载力较低的情况下，可以忍受一定变形继续发挥作用，采用浆砌块石的话往往容易由于地基变形而导致开裂变形，甚至失效。

更为重要的是，在强调生态、人与自然和谐发展的今天，浆砌块石这样的做法封闭了在自然界岩石、土壤应该存在的大小间隙，使得微生物、昆虫等小型的动植物没有了栖息地和避难所，不利于生态的多样性，在人类对地球的大规模改造中，大量的、微小的生物因为人类错误的施工而灭绝。

石笼网护脚是由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，根据ASTM A 975、YB/T 4190-2009和EN 10223-3标准，所使用的低碳钢丝直径根据工程设计要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之间，钢丝的抗拉强度不少于350Nmm2，金属镀层重量一般高于215g/m2，石笼网护脚的边缘钢丝直径一般要大于网线直径。其双线绞合部分的长度不得小于50mm.以保证绞合部分钢丝的金属镀层和PVC镀层不受破坏。

