

锦州采购隔冷材料玻璃棉卷毡厂家

产品名称	锦州采购隔冷材料玻璃棉卷毡厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	名称:玻璃棉毡 功能:保温 产地:大城
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村(注册地址)
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

锦州采购隔冷材料玻璃棉卷毡厂家

对于诸如石油、化工、电厂等领域的保温系统构建，不同于一般的居民家庭，办公写字楼等建筑的构建，对于保温材料的应用，除了要求有良好的保温绝热性能外，还要有更高的吸音降噪、防火抗震，甚至是抗热辐射性能。玻璃棉毡集其容重比板材轻，有良好的回弹性、减震、吸声性，价格便宜，施工方便等多重优势于一体，恰恰满足以上环境保温要求的需要，成为热力电厂保温最有效的绝热吸音、抗震抗辐射材料。有利于减少噪声污染，改善工作环境。

玻璃棉板外墙保温施工指南 1、外墙玻璃棉板的施工规格：将玻璃棉板每张面积(规格：1200X600)进由下而上沿水平方向横向展开。从外墙边缘起开始垂直交错连接粘贴板材，外墙拐角处必须顺直且垂直。阴、阳角处玻璃棉板应交差关相互关联。门窗洞口四角处玻璃棉不得拼接，应采用整块玻璃棉板切割成形切口与板面应垂直，墙面的边角处应用不小于300mm的保温板粘贴。 2、玻璃棉板使用前先构思好铺设方式。最好,打成图纸,计算尺寸剪裁下料，剪裁边缘直线误差应小于5mm。 3、玻璃棉板铺设自上而下相互联接，玻璃棉板应按顺序铺设，当遇到门窗洞口时，应符合相关图集要求。

玻璃棉板板面锚固及表层处理 4、锚固：在安装玻璃棉保温板锚固件的安装入墙深度不小于35mm。选用 8X120mm， 8X100mm的锚固螺进行锚固，采用电锤在外墙钻孔，孔径为10mm;孔深为120-140mm(含保温板厚度)，将塑料膨胀螺栓安装并坚固，使玻璃棉板与外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于玻璃棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式：在玻璃棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。