

温室开窗系统齿轮齿条传动开窗通风配件

产品名称	温室开窗系统齿轮齿条传动开窗通风配件
公司名称	北京中荷创新温室材料技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 北京 北京 昌平区 沙河镇发展路八号院1号楼603
联系电话	86 010 56038591 13301256981

产品详情

开窗系统的安装 1.开窗电机的安装，开窗减速电机固定架原则上安装于整个窗扇中部多的立柱或拱梁上安装时按照设计的高度和位置在安装固定架的立柱或拱梁上打孔，孔间距与固定架上的孔要一致，然后用螺栓将固定架固定于立柱上，再将减速电机用螺栓安装于电机固定架上。 2.开窗轴支座的安装，在立面侧开窗、湿帘外翻窗、屋顶连续开窗三种开窗方式中，每个齿轮边上都应该有一个轴承座支撑驱动轴和齿轮齿条，轴座间距控制在2m左右，轴支座一般通过自钉固定于立柱或拱干上，也可以在立柱或拱干上打孔，使用螺栓来固定。安装时必须保证轴承座的中心孔与减速电机的输出轴中心成一条直线。 3.驱动轴安装，必须在齿条的位置事先将齿轮套在驱动轴上。 4.窗扇的制

作，对于玻璃及PC板窗框均采用温室专用的铝合金边框，间断式开窗可根据窗口的具体尺寸先组装后安装，连续开窗普遍较长，采用现场制作的方式。 5.齿条与窗扇的连接（连续开窗），屋顶连续开窗与立面侧开窗的处理方式一般是相同的，但湿帘外翻窗与它们略有不同，将窗边支座按照设计位置通过螺栓与窗扇相连，将齿条和窗边支座用螺栓或销轴固定即可。 6.安装开窗齿条，安装齿条时应当让窗户处于关闭状态，在安装好的窗边支座或外翻窗支座处安装齿条，齿条间距原则上不能超过2m,以利用窗户的密封。 7.外翻窗电机安装防雨板，目前市场上使用的减速电机，其防护等级多数是IP44，所以在室外使用时必须进行防雨处理。 7.连接配电控制箱运行调试，在窗体处于关闭状态时，用六方扳手打开电机限位盖，将处于关闭的限位轴与触点开关接触，松开开启限位轴，打开电源开启窗户，当达到开启位置时关闭电源，将开启限位轴移动到触点开关后拧紧。反复开启，观察窗子的关闭情况，视情况重复上述动作。

公司简介：北京中荷创新公司成立于2014年10月，是一家集现代农业设施设计研发、生产制造、销售于一体的科技型涉农企业。自公司成立以来，中荷一直秉承“以客户需求及商品价值为依归”的经营理念，始终处于稳健发展的状态。通过高品质的温室材料和设备提升温室工程的品质是中荷公司的使命。目前，中荷提供智能温室设计建造及温室种植所需的一系列材料和设备。产品涵盖：连栋温室结构材料、内外遮阳系统、内保温系统、开窗通风系统、湿帘风机降温系统、无土栽培种植系统、温室自动化控制物联网系统、温室给排水灌溉、高压雾喷、喷灌机、育苗床、采摘车、荷兰立体栽培吊蔓系统等全套设备和材料。面向未来，坚持自主创新，树立民族品牌是中荷公司的长远发展规划。公司致力于服务现代化农业园区、温室建筑公司及种植公司，提供全套的温室建设解决方案。拥有先进的加工生产线及健全的供应链体系，专业研发生产高品质

温室材料和设备。 公司理念：品质、创新、责任、服务 企业宗旨：质量为立企之本，创新为发展之源 拥有完整、科学的质量管理体系。公司产品远销国内外，先后出口到荷兰、美国、加拿大、泰国、朝鲜、蒙古、非洲等多个，公司以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。 主要产品： 温室设计
与农业园区规划 温室遮阳保温系列产品 温室开窗通风系列产品 温室覆盖铝材及密封件
温室风机湿帘降温系统