

天津缠绕膜 万事通胶粘制品公司 天津缠绕膜供应

产品名称	天津缠绕膜 万事通胶粘制品公司 天津缠绕膜供应
公司名称	天津万事通胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区八里台泰达工业区科达一支路1号
联系电话	13602186634

产品详情

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及各区各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

功能

1. 有效防止液晶屏幕刮伤及磨损;
2. 表面抗静电，不易聚尘被沾污;
3. 采用先进的涂布技术，直接碰角不易留下指纹;
4. 有特殊防反射，眩光功能，消除98%外在环境的反射光，强眩光;

使用方法:

1. 使用清洁擦布将屏幕表面的灰尘及油污擦拭干净。（否则可能会造成张贴后有尘，起泡的情况。）
2. 每片保护膜有三层。底膜贴有“1”的标签，表层离型膜有“2”标签。轻轻拉开保护膜底膜“1”。
3. 将粘贴面朝下，拉开保护贴底膜约3分之一，对齐屏幕上缘贴齐，一边粘贴一边将保护底膜缓缓拉出，粘贴的时候尽可能缓慢并确认贴附良好，避免气泡产生。
4. 最后把表层离型膜“2”揭掉，如发现不慎留下了小气泡，可用软性刮卡贴平推走气泡。使用

注意事项:

1. 贴膜前一定要确保液晶屏没有灰尘。
2. 贴膜时手指要避免跟贴膜的贴面接触，以免在贴面留下灰尘，贴时会有气泡。
3. 确保一次贴好，以免再次贴时留下灰尘，贴上后有气泡。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及全国各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

影响热收缩膜热封强度的三个因素

伴随着食品、化妆品等行业的飞速发展，促使对塑料复合包装产品的需求量日益增长，同时对塑料复合包装产品的质量要求也越来越高。包装用户不仅仅注重包装产品的美观和物流性能，而且注重包装产品的热封强度。因为包装产品的热封强度直接影响到包装速度、运输以及销售。

在实际生产中，天津缠绕膜厂，各生产厂家无论是对制袋产品还是用于自动包装生产线的卷材产品，都把热封强度作为一个重要的质量指标来控制。下面结合实际生产中的经验，对影响热收缩膜热封强度的因素作一个简单分析：

- 1、热封温度：热封温度直接影响着塑料复合包装产品的热封强度。
- 2、热封时间：自动包装机或老式制袋机的热封时间是由机速决定的。在热封温度和热封压力不变的情况下，热封时间越长，热封层之间结合得越牢固。但如果热封时间过长，天津缠绕膜，复合薄膜的热封部位则会出现褶皱、不平现象，严重影响产品的外观质量。
- 3、热封压力：为了保证塑料复合软包装的热封强度，一定的热封压力是必不可少的。因此，在热封过程中要求热封压力适中、均匀。如果热封压力不够或不均匀，则会使热封部位产生气泡而·虚焊，导致热封不良。

天津万事通胶粘制品有限公司是一家集生产、销售为一体的高新企业。我公司自成立以来，以科学进步为先导，引进并吸收压敏胶粘术，一直专注在胶粘带和包装材料领域里不停的要求自己，现已形成六大系列近百个品种的产品荟萃。我公司设备完善，具有严格的质量管理体系。我们的产品合作客户涉及全国各地，应用于各行各业。为客户提供便宜适用的产品和满意完善的服务是我们追求的目标。

拉伸缠绕膜以良好的粘性及拉伸性，成本低，被广大用户应用于物流，来包裹商品。作为刚进入市场不久的包装材料，初次接触的朋友出现了选择困难症，看到市场上花花绿绿的缠绕膜，到底怎么才能选择优质的拉伸缠绕膜呢？

已包装好，待发优质拉伸缠绕膜

1、看外表：

质量好的拉伸缠绕膜外表色泽柔和、自然，透明度好，在拉伸膜下方20厘米处放一本有字的书，我们可以轻轻地进步阅读，透明性非常地好。

质量稍差的拉伸膜由于添加增塑剂等，会使表面看起来光亮，手感厚实，但是透明度差，如果参照以上方法是不可行的，不能进行阅读。

2、测拉伸：

拉伸是缠绕膜受拉力后产生弹性伸长的能力，这是它本身的一个特性。如果品质优良会在拉伸后长度得到延长，而且在一定限度的范围内(300%-700%)，不会拉破。

质量差的拉伸膜拉里有两个特点：

- 1、拉力不均匀，天津缠绕膜供应厂家，拉伸时明显看到有的地方拉伸变薄，有点地方几乎无变化。
- 2、拉伸率小，拉伸时会出现一拽就断的现象。

拉伸缠绕膜装车进行中

3、自粘性：

自粘性是指拉伸缠绕膜之间接触后的粘附性，这个特性在拉伸缠绕过程中和包裹之后，能使包装物品坚固而不会松散，比我们平时所用的胶带好用，成本还低。

自粘性受外界多种因素影响，如湿度、灰尘和污染物等，好的拉伸膜自粘性大约在 $1\text{N}/\text{cm}^2$ ，天津缠绕膜供应，将普通鸡蛋用拉伸膜包裹起来，然后摁压拇指大小的地方，能将鸡蛋提起来。质量差的拉伸膜达不到这个效果。

4、韧性(耐穿刺性)：

韧性是指拉伸缠绕膜抗戳穿和抗撕裂的综合性能。抗撕裂程度的危险程度值必须取横向的，即与机器操作方向垂直，因为在这个方向撕裂将使包装件松散，即使纵向发生撕裂，包装件仍能保持牢固，因此，拉伸膜的韧性越好也就意味着质量越好。

质量差的拉伸膜韧性一般不高，可以用拉伸膜包裹一些水，用圆珠笔头刺一下，5厘米深度不会出现漏水，就可说明拉伸膜韧性很好。

天津缠绕膜-万事通胶粘制品公司-天津缠绕膜供应由天津万事通胶粘制品有限公司提供。天津缠绕膜-万事通胶粘制品公司-天津缠绕膜供应是天津万事通胶粘制品有限公司（www.jiaozhanchipin.com）今年全

新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖亚东。