

# 电动圆形刀闸阀

产品名称	电动圆形刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2950.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ973H/X/Y-1 别名:圆形刀型闸阀
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973H/X/Y-10电动圆形刀闸阀、圆形刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。

2、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。

3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。

4、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。

5、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。

电动圆形刀闸阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的

使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。一、PZ73H/Y手动刀型闸阀主要性能规范：

公称压力 ( MPa)

壳体试验 ( MPa)

密封试验 ( MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

电动圆形刀闸阀主要零部件材质：

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80 , PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

主电动圆形刀闸阀要外形及连接尺寸Profile and connection dimension

Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)

公称通径Nominal through diameter ( mm )

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

160

125

100

285

4-M16

180

65

180

145

120

298

80

195

160

135

315

220

100

215

180

155

365

8-M16

125

245

210

185

400

230

150

280

240

210

475

8-M20

280

200

335

295

265

540

360

250

390

350

320

630

12-M20

300

440

400

368

780

400

350

500

460

429

885

16-M20

400

565

515

482

990

16-M22

450

615

565

532

1100

20-M22

530

500

670

620

585

1200

600

780

725

685

1450

20-M27

600

700

895

940

800

1700

24-M27

800

1010

950

905

2000

24-M30

680

900

1110

1050

1005

2300

28-M30

680