

# 品牌调音台经销商 黄山品牌调音台 六安弘博智能科技

产品名称	品牌调音台经销商 黄山品牌调音台 六安弘博智能科技
公司名称	六安市弘博智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市华邦新华城荣华园荣街45#101铺
联系电话	13865704866

## 产品详情

### 调音台通道AUX的调整：

六安市弘博智能科技有限公司，坐落于六安市华邦新华城荣华园荣街，是一家从事多媒体影音系统，专业灯光音响系统，校园广播系统，KTV酒吧，多功能宴会厅，私人影院及智能化系统等领域设计为发展方向，集音响设周边设备销售，安装服务，技术咨询，舞台灯光音响设备租赁为一体的高科技产业。

调音台上的各种调整旋钮一般是均衡组多，接下来就是AUX旋钮了，术语叫做：辅助发送控制。由于是属于辅助性质，所以好多音响师对它不够重视，也没有完全理解它的功能，一个调音台里的AUX部分可以分成多路，假如一个调音台有4路AUX，那就好像是把AUX组这条B路总水管又分成了4路小的自来水管再流出去，

它和下面推子的原理一样，黄山品牌调音台，只不过是大多数AUX的音量开关是用旋钮来控制，而和一个通道的通道音量开关是用推子控制而已，就好像一条大水管即使下面分成A、B两路总水管，而且它们下面又分了好多小水管，但流出来的水质还是一样的。所以笔者们不能只看事物的表面差异，其实它们的功能是大同小异的。

### 调音台的插座、功能键的作用

六安市弘博智能科技有限公司，坐落于六安市华邦新华城荣华园荣街，品牌调音台搭建，是一家从事多媒体影音系统，专业灯光音响系统，校园广播系统，KTV酒吧，多功能宴会厅，私人影院及智能化系统等领域设计为发展方向，集音响设周边设备销售，安装服务，品牌调音台经销商，技术咨询，舞台灯光音响设备租赁为一体的高科技产业。

#### （一）调音台输入部分的插座、功能键

卡侬插座MIC:此即话筒插座，其上有三个插孔，分别标有1，2，3。标号1为接地（GND），与机器机

壳相连，把机壳作为0伏电平。标号2为热端（Hot）它是传送信号的其中一端。标号3为冷端（Cold）或称低端（Low），它作为传输信号的另一端。由于2和3相对1的阻抗相同，并且从输入端看去，阻抗低，所以，称为低阻抗平衡输入插孔。它的抗干扰性强，噪声低，一般用于有线话筒的连接。

线路输入端（Line）：它是一种1/4"大三芯插座，采用1/4"大三芯插头（TRS），环（Ring）、套筒（Sleeve），作为平衡信号的输入。也可以采用1/4"大二芯插头（TS）作为平衡信号的输入。其输入阻抗高，一般用于除话筒外的其他声源的输入插孔。

一般调音台的每一输入通道，均有增益选择按钮（有不衰减和衰减二十分贝）和增益调整旋钮。这两个钮的作用就是控制进入该通道音频信号的大小。如果信号过大，势必造成输入放大器进入饱和状态，音频信号严重失真

；如果信号过小，要么使声音很轻，品牌调音台哪家好，要么降低信噪比，影响扩声效果。切忌不能乱调通道增益旋钮。正确的办法应该是：根据输入信号的类型大小，选择增益选择按钮。该按钮有两种选择，如按下，则衰减20-30dB（视调音台不同而不同）；

不按下，则不衰减。当我们输入的是话筒类信号时（这类信号大小一般为几毫伏），就不必按下衰减钮；当我们输入的是线路级信号时（如DVD、卡座等，这类信号大小一般为100-200毫伏），就必须按下衰减钮。第二步再调整增益调整钮，是否处于正确位置，当PEAK指示灯很亮或常亮时，该旋钮向逆时针方向旋5-10°（一个刻度线）。

品牌调音台经销商-黄山品牌调音台-六安弘博智能科技由六安市弘博智能科技有限公司提供。品牌调音台经销商-黄山品牌调音台-六安弘博智能科技是六安市弘博智能科技有限公司（[www.hongbozn.com](http://www.hongbozn.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吕莉。