

# 安平 格宾笼

产品名称	安平 格宾笼
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

## 产品详情

安平格宾笼，+++产品型号规格齐全+++石笼网具备天然的透水性和促淤功能，有着与自然河岸相类似的表面，从而改善了河岸水流的边界条件，使水流维持均匀流速状态，防止高流速的形成，克服了抛石护岸引起边岸水流局部淘刷问题，有利于生态植被的自然形成。

安平格宾笼，将石笼网错缝摆设就位,避免出现纵向贯通缝 第二步：将石笼网四边立起,用绑线将相邻边沿锁紧,绑锁时,将绑线围绕两条重合的框线(缝合边棱时)或框线与网笼的双扭结边(缝合格栅时)螺旋状扭紧,避免重镀锌损伤,螺距不大于50mm

当在已完成的底层网上面安装石笼网时,应用绑线沿新装铅丝笼下部边框将其固在底层的石笼网上,同一层相邻的铅丝笼也应用绑线相互系牢,使铅丝笼连成一体。 第四步：在某单元工程的同一水平层施工时,应将铅丝笼全部就位后才开始填充卵石,为了防止铅丝笼变形,相邻两个铅丝笼(包括同一石笼网的相邻格室)的填石高差不应大于35cm。

第五步：石笼网安装前,应适当修整岸坡及地面,并尽可能保持岸坡原有形状,但不应有明显的隆起和凹陷。填充的卵石在河漫滩上选取,其抗压强度应满足设计要求,卵石粒径应在8~20cm之间,并要求大小搭配合理以达到设计要求的空隙度和保证铅丝笼的直线外形。

由高抗腐蚀、高强度、具有延展性的低碳钢丝或者包覆PVC的以上钢丝使用机械编织而成，使用该网制作而成的箱型结构就是石笼网箱。石笼网可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡植生、铁路高速公路隔离护栏网，它还能制成箱笼、网垫，用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护，水库、河流截流用网箱。

第六步：在石笼网内填卵石时,外露面应用粒径不小于10cm的卵石,并用人工摆砌平整,以获得美观的表面和防止水流将卵石从网目淘走。应保证超填石料2.5~3cm高,以便为沉陷留有余地。 第七步：石笼网内填满石料后即将顶盖盖下,然后用绑线将两条重合的框线螺旋状扭紧,螺距不应大于50mm； 第八步：在砌筑好的石笼网上铺填10~15cm的腐植土,以便植被生长。

