

酚醛保温板厂子电话

产品名称	酚醛保温板厂子电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	360.00/立方米
规格参数	导热系数:0.032 防火等级:A 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

酚醛保温板厂子电话

酚醛保温板的特点：

1) 优异的防火性能：聚氨酯和聚苯等有机保温材料，燃烧后，会产生浓烟和剧毒，容易使人死亡，同时也增加灭火难度。而酚醛保温板遇火不燃，燃烧性能高达A级，高使用温度为180（允许瞬时250），100 mm厚的酚醛泡沫抗火焰能力可达1小时以上而不被穿透。在火焰的直接作用下具有结碳、无滴落物、无卷曲、无融化现象，火焰燃烧后表面形成一层“石墨泡沫”层，有效保护层内的泡沫结构。

2) 良好的防水性能：经权威部门检测吸水率在3-7%之间，且不因吸水而降低保温效果及其他不良变化。

优良的绝热性能：导热系数低（ $<0.025\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，为聚苯的2倍多，与聚氨酯相近），为保温、隔热的优良材料。

3) 抗腐蚀抗老化：几乎能够耐所有无机酸、有机酸溶剂的侵蚀。长期暴露于阳光下，无明显老化现象，因而具有较好的耐老化性。

4) 密度小、重量轻：酚醛保温板的密度为 100kg/m^3 以下，可达到 50kg/m^3 左右。可减轻建筑物的自重，降低建筑物的载荷，减少结构造价，且施工简便、快捷，可提高工效。

5) 吸声性能：酚醛保温板具有优良的吸声性能，开孔型的泡沫结构更有利于吸声。

6) 环保：聚苯燃烧受热时会分解出有害气体。而酚醛保温板采用无氟发泡技术，无纤维，符合国家、国际的环保要求。

酚醛保温板的复合制品被应用于建筑保温工程中的大规模内置体系、a级防火保温体系、建筑墙体保温装饰一体化体系、防火门夹层、彩钢夹心板房等多领域。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

真诚的顾客，欢迎来廊坊益腾节能科技有限公司视察、指导、合作。我用心，您放心，我细心，您宽心，我专业，您省心。相信我们可以给您提供优质的服务。