

天水 格宾网

产品名称	天水 格宾网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	8.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

天水格宾网，+++产品型号规格齐全+++在河道防洪治理工程中，是一种新型的、可靠的生态柔性防护材料。实现了传统堤防向生态堤防的转型，保留了河流原有的结构和作为生态廊道的功能。

天水格宾网，控制和引导:最糟糕的河流和洪水灾害的河岸使其破坏，引发了洪水水流冲刷，导致生命和财产的水土流失，丧失了在处理上述问题，因此，格宾格宾网而成为最好的是解决方案，它能让人河岸得到永久性的保护。

渠道、运河、河道:建造，所涉及的稳定边坡和河床，因此选择格宾格宾网结构，是多年来许多天然河流变换和人工通道开挖的主要方法。它可以有效的银行或永久保护河，它仍然控制水的流向，防止水损失函数，尤其是在环境保护和水的质量，具有极佳的保持作用。

护岸格宾石笼护岸：网络结构，并对其应用前景和河流的岸边边坡防护是一个非常成功的案例，它充分发挥优势，或与其它生态网格方法不能达到理想的效果。

铅丝笼型号：长1-4m 宽1-2m 高0.4-1m,间隔网片数1-3片

铅丝笼垫型号：长3-6m 宽2m 高0.2-0.3m，间格网片数2-5片

铅丝笼材料：一般采用热镀锌（铝或铝加锌）钢丝、聚酯膜 + 热镀锌（或铝加锌

铅丝，网丝直径2.0—4.0mm

铅丝：钢丝包括绑扎丝均为低碳钢丝，牌号符合国标<>（GB/T700-2006）；钢丝力学性能符合国标低碳钢丝相关要求。

铅丝笼网片：孔径一般为60*80—120*150mm;抗拉强度不小于

涂层：锌层重量一般在 $200-300\text{g}/\text{m}^2$ ；10%铝 + 锌层重量不小于 $200-300\text{g}/\text{m}^2$

铅丝笼应用领域:

铅丝笼主要用于水利工程、公路、铁路护坡工程、堤防保护工程、落石防护工程、山体滑坡及泥石流治理防护等工程中。格宾石笼较好地实现了工程结构与生态环境的有机结合。格宾石笼已经成为保护河床、治理滑坡、防治泥石流、防止落石兼顾环境保护必不可缺的部分。