

秦皇岛防火排烟阀 防火排烟阀厂家 霍尔机电

产品名称	秦皇岛防火排烟阀 防火排烟阀厂家 霍尔机电
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

霍尔机电排烟阀是一种藉易熔合金的温度控制，防火排烟阀供应，利用重力作用和弹簧机构的作用关闭的阀门形式。新型产品中亦有利用记忆合金产生形变使阀门关闭的。厂家直销防火阀，3C防火阀，防火调节阀，排烟防火阀，排烟阀厂家。

霍尔机电排烟阀的作用是：当烟气温度达到280 时，人已基本疏散完毕，排烟已无实际意义，而烟气中此时已带火，阀门自动关闭，以避免火势蔓延。

排烟阀应用于有防火要求的通风空调体系上，平经常开，发作火灾时，温度熔断器中的易熔环70度时熔断，阀门关闭，用于排烟体系的排烟阀熔断器在280度时动作，阀门关闭，堵截火势和烟气沿风管蔓延。并能够联锁排烟风机。排烟阀安装在排烟体系的风管处，平经常闭，当温度到达280度时，翻开排烟，防火排烟阀报价，并能联锁风机。

排烟阀的阀体应独立吊装，防止管道变形影响阀门的敞开和关闭。阀门操作器一侧和绷簧组织另一侧，应有不少于200mm的净空间，以便检修。阀体可笔直设备或水平设备，不管何种设备其叶片有必要与地上平行，若叶片不能与地上平行时，定货时有必要声明。管道中，它的温度能够抵达很高，依托金属温度的短融设备起到操控的功用。它在运用能够堵截电流，防止火灾的延伸。它运用在通风，防火排烟阀厂家，空调体系中，温度能够抵达很高。一旦温度超过了估量的问题，会自动的堵截，保证安全。

霍尔托普排烟阀一般用于排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出火警信号，消防控制中心通过DC24V电压将阀门打开排烟，也可手动使阀门打开，手动复位。阀门开启后可发出电讯号至消防控制中心。根据要求，还可与其它设备连锁。排烟阀与普通百叶风口或板式风口组合，秦皇岛防火排烟阀，可构成排烟风口。

排烟阀可与火灾探测器连锁，特别是火灾烟感探测器的连锁，通过探知火灾初期发生的烟气来开启阀门，进行排烟，变成由电动机或电磁机构驱动的自动阀门。

秦皇岛防火排烟阀-防火排烟阀厂家-霍尔机电(优质商家)由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司(www.sdhejd.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领霍尔机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！