

匀质板设备-水泥基匀质板设备包括切割锯、包装机

产品名称	匀质板设备- 水泥基匀质板设备包括切割锯、包装机
公司名称	廊坊旺益德机械设备有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:旺益德 型号:1200*6000 产地:河北省廊坊市大城县关家务
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村(注册地址)
联系电话	18333661915

产品详情

匀质板设备-水泥基匀质板设备包括切割锯、包装机

水泥基匀质板设备由磨浆系统、制板系统、堆垛系统、运输系统、磨边系统等组成，该生产线具有高效、低能、处理量高、经济合理等优点。匀质板设备产品匀质板是将发泡后的聚苯颗粒表面裹覆一层防火涂料而成，遇火表面炭化后，内部eps颗粒收缩，形成蜂巢隔离仓，从而阻止火势的进一步蔓延。匀质板设备是以聚合物改性砂浆以及连续均匀的墙体包裹水泥保温板的生产线设备，主要是生产建筑防火外墙保温板，原料为水泥和粉煤灰与聚苯颗粒及少量的发泡剂、稳泡剂、纤维硅钙质材料和发泡剂及其它助剂等多种物质，经科学配方制成的闭孔型硬质保温板，其产品最突出的优势是防火和保温。

一.防火阻燃性能良好 1.不可燃——特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为A级2.耐高温——使用温度可以达1000 °C,熔点可以到1500 °C以上3.无形变——高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落4.稳定可靠——过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用5.寿命长——本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层

二.A级不燃保温板性能优越 容重Kg/m³ 160 —— 200抗压MPa 0.4 —— 0.5拉拔MPa 0.2 —— 0.26导热 W/(m.k) 0.042 —— 0.045 水泥基匀质板设备产品具有原温、隔热、导热系数低，防火性能好，同时也可根据不同地区的节能设计要求选择不同厚度的保温层，真正做到北方保温、南方隔热，节约了宝贵能源。水泥基匀质板特点1、保温隔热 装饰美观 高效施工 节约成本 结构独特 安全可靠 轻质高强 节省工期2、水泥基匀质板设备吸取了国内外现代外墙保温的众多优点，集保温、隔热、装饰、环保、耐侯、防雨、防冻、隔音、抗震、质量轻等多功能于一体的预制板材，并且具有良好的构造和连接方式，无冷(热)桥、不渗漏、有效避免了脱落、开裂现象，同时具有施工简捷、不受季节限制、干法施工等特点。3、保温装饰一体化系统，不仅保温性能达到并超过《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外系统》、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》和《外墙外保温施工技术规程》的规范要求，饰面理化性能指标也符合外墙保温节能建材的相关检测要求。4、匀质板可适用于严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷、夏热冬暖等所有地区，是理想的民用建筑、公用建筑墙体保温、装饰材料；匀质板既可用于新建建筑外墙保温装饰、既有建筑的保温节能改造，称为：“干挂保温幕墙”，也可用于室内装饰装修、吊顶

等。