

大型工业提升门 马鞍山工业提升门 道思门控

产品名称	大型工业提升门 马鞍山工业提升门 道思门控
公司名称	芜湖道思门控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区水阳江路银湖大厦A座1001
联系电话	13855307663

产品详情

工业提升门与卷帘门的区别

工业提升门与卷帘门的区别有哪些？工业滑升门和电动卷帘门功能大体相同。但是滑升门速度更快，而卷帘门应用更广适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。

结构：1、工业滑升门采用扭簧平衡系统来平衡门体的重量，使大门在没有电机时也能轻松运行，马鞍山工业提升门，改变了卷帘门只依靠电机运行的模式，增加了大门的使用便利性。

开门方式卷帘门是以主轴（俗称大梁管）卷动帘片实现门体启闭，卷帘门对门洞上部空间要求较高，因为卷筒比较占地方，滑升门是门体滑行实现门体启闭，有垂直滑升和翻板滑升，一般滑升门应用于车库和工业上比较多，卷帘门应用于店铺，厂房大门，仓库等。

工业提升门特点优势

工业提升门（又称工业滑升门）用多块提升，弹簧平衡系统，电机驱动，具有高强度、耐风压和良好的保温性能，经久耐用，操作简便，安全可靠。适用于厂房、库房且门洞顶空间较大的建筑物。同其他类型的门相比，工业提升门对隔热、噪音、保温、密封、防锈、颜色、采光、消防、工作模式、开启方式、自动化有不同程度的要求，对质量要求更高，安全防范措施要求更严。

工业提升门特性：1、遇阻停止，安全气囊保护，防坠落保护

2、采用胶条密封边，工业提升门厂家，防断链装置

3、门板外层为金属彩钢板，不锈钢板，铝板等，中间填充聚氨酯发泡，可根据要求添加阻燃剂，制作平板四公分，五公分，七公分半，三1公分起背筋四公分，五公分，七公分半，大型工业提升门，以及六公分起背筋四公分，五公分，七公分半门板。

4、门体可安装透1视窗口，增加采光量

5、可安装小门，使进出更加方便。

工业提升门特点：门板材质：门板采用加厚双层镀锌彩钢板，内部用加强筋和聚氨酯发泡材料填充制作而成，具有隔工业提升门热、隔音、保温等优点，工业快速提升门，实用于大型仓库和厂房大门;工业提升门门板制作宽度可达21米。

工业提升门配件配置(导轨及五金件)：采用2.5 mm厚热镀锌钢板加工成型并经喷塑、高温烘烤等工艺精心制作，增加了防腐性、耐用性和美观性。导轨安装中两边衬有扶板，增加强度和美观度。

电机：工业门专用电机，供电220v，功率375w~550w，配手动离合器，停电或紧急情况下可手动操作。提升速度为10cm/s~25cm/s。

控制方式：采用无线电遥控操作或控制箱按钮操作，可使门体准确定位;

工业提升门安全装置：防坠落装置、安全气囊(可选)，防止门体下坠或门底部与障碍物相碰时，门则自动停止或反向运行，免事故发生;防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂安全装置。防止任何方式的门体伤害人、物的可能。

大型工业提升门-马鞍山工业提升门-道思门控由芜湖道思门控设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖道思门控设备有限公司(www.daosimenkong.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门禁考勤器材及系统较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!