

烟道防火阀报价 河南烟道防火阀 霍尔机电

产品名称	烟道防火阀报价 河南烟道防火阀 霍尔机电
公司名称	山东霍尔机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城开发区
联系电话	18805348321

产品详情

电动排烟防火阀特征：

- 1、漏风量低，气密功用好；
- 2、电动翻开耗费电流小；
- 3、防腐功用强，运用寿命长；

4、执行机构驱动活luo。反响、连锁信号准确。防火阀的应用与清理 防火阀通常安装在机械排烟体系的管道上，往常呈翻开状况，发生火灾时翻开排烟，当排烟管道内烟气温度抵达280度时封闭，并在一守时间内满意漏烟量和耐火无缺性要求，起隔烟阻火效果。要想防火阀能够继续作业，带来便利，烟道防火阀品牌，那么需要对其进行清理的拾掇作业；

5、公共建筑内的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度70 的防火阀。公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150 的防火阀。防火阀的性能与用途

在通风、空调系统管路规划中，虽经核算，但在实践工程的运转工况如果有变，烟道防火阀报价，则需要经过防火阀，阀门对系统各部分的风量进行调理，进行系统调试，将阀门的开度固定下来，合理分配，以满意规划需求。24V防火阀作为工程加工设备中必不可少的消防设施，它能够有用防止火灾延伸，为促进安全环境起到至关的重要作用。

一、24V防火阀通常能够装置于空调设备如新风机组、空调机组等出风口的送风主风道上。

- 二、能够装置于风道穿越防火分区时。
- 三、装置于风道穿越建筑构造的伸缩沉降缝时。
- 四、当风道在无法防止的状况下，穿越易燃的车间或房间时。

3c防火阀外框与叶片之间、叶片与叶片之间以及执行机构处都存在缝隙，而缝隙的大小直接影响到阀门环境温度下的漏风量。

在3c防火阀的生产过程中，主要分为机械加工和人工配装两个部分，机械加工主要包括剪板、折弯、冲压、开孔等，人工配装主要包括焊接、打磨、喷漆、组装等，这两个部分均会影响阀门各零部件之间的缝隙大小。机械加工过程中，剪板误差大，折弯尺寸有误，会使叶片的一致性程度降低，而阀门外框和阀门中隔板的开孔位置精准度差，会使叶片轴孔洞不同心，这些都会导致3c防火阀外框与叶片之间以及叶片与叶片之间匹配度低，烟道防火阀厂家，缝隙大。

相比于防火阀的机械加工过程，河南烟道防火阀，人工配装过程更易对零部件之间的缝隙产生影响，焊接过程中，焊件对角线可能超差，使阀体不成直角；打磨过程中，可能出现焊渣打磨不干净的情况；阀门组装过程中，由于人员的技术水平参差不齐，可能导致叶片贴合不严、叶片安装位置有偏差等问题，这些都会使得零部件之间的缝隙增大。

烟道防火阀报价-河南烟道防火阀-霍尔机电由山东霍尔机电设备有限公司提供。山东霍尔机电设备有限公司（www.sdhejd.com）为客户提供“排烟风机，防火阀，正压送风口，水箱”等业务，公司拥有“霍尔机电”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张总。