

# 苏州壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技 壳牌润滑油总代理

产品名称	苏州壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技 壳牌润滑油总代理
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区 4栋1006
联系电话	18820989257

## 产品详情

### 发动机压力和磨损保护

无论驾驶什么汽车，壳牌超凡喜力都能针对发动机压力和磨损提供一流保护，因为壳牌超凡喜力是一款源自天然气制油技术的现代合成润滑油；相比采用传统原制成的润滑油，它在分子级别的性能更加强大且挥发性更低。它能够在更长时间内发挥强大性能，从而提供一流的磨损保护；相比新行业标准，壳牌润滑油总代理，其抗油降解性要高32%，而挥发性则要低50%，让您尽享驾驶的乐趣。

\*对比API SN规范

### 壳牌得力士S2V68液压油系列（原名：壳牌得力士T液压油）

壳牌得力士S2V68液压油是由优质矿物基础油和一系列精选添加剂组成。其中包括：粘度指数改进剂、抗磨剂、抗腐蚀剂、降凝剂和抗泡剂。

### 壳牌得力士系列液压油

#### 推荐应用：

壳牌得力士S2V液压油可广泛应用于液压油及液力传递系统，特别是在那些温度变化范围大或要求粘度受温度变化影响小的场合。

这种产品也适用于普通负载的齿轮传动器、轴承和其他机械部件的润滑。

#### 性能特征：

粘度指数很高，无锡壳牌润滑油总代理，油品粘度随温度变化较小并在低温下表现出良好的泵送性。这一特性对在极端温度条件下工作的液压系统特别有益。

粘度指数改进剂肯有高剪稳定性，盐城壳牌润滑油总代理，确保油的粘度即使在重负荷和长时间的工作条件下也能保护稳定。

杰出的抗磨损性。在叶片泵试验（IP281）中和其它型号的叶片泵试验中，壳牌得力士T的磨损数据很低。这一性能确保泵和系统的使用寿命长久。

好的过滤性能，在出现水和钙之类污染物时能大限度地减少过滤器堵塞，大大节省用于购置精细过滤的费用。

优良的防“爬行”性能，在液压缸运用先进的密封材料时，如果机器处于低负载或低速运行状态，容易造成“爬行”现象。壳牌得力士T可以有效的克服这种现象。

极有效的腐蚀性能，在淡水和盐水锈蚀测试中（ASTM D665）表现不俗。能对钢铁和有色金属提供长期抗腐蚀保护。

良好的空气释放性能，避免产生气穴和气蚀。

良好的分水性能，在ASTM D1401试验中，这种产品能在很短时间内与水完全分离。

中文名称：壳牌得力士S2MX46

英文名称：Shell Tellus S2MX46

- 1、工业液压系统 壳牌润滑油产品。
- 2、移动设备液压系统。
- 3、船用液压系统。
- 4、空气释放能力可降低气穴腐蚀和氧化，保持系统和液压油工作可靠。
- 5、分水性强，避免形成油包水乳化，从而保护系统和泵，防止其损坏。

技术规格

得力士液压油获得如下认证：

- CINCINNATI P-68 (ISO 32)
- CINCINNATI P-70 (ISO 46)
- CINCINNATI P-69 (ISO 68)
- DENISON HF-0
- DENISON HF-1

- DENISON HF-2
- Eaton (Vickers) M-2950 S
- Eaton (Vickers) I-286 S

得力士液压油满足如下标准要求

- 瑞典标准(Swedish Standard) SS 15 54 34 AM
- ISO 11158
- AFNOR NF-E 48-603

典型数据

得力士

15

32

37

46

68

100

密度15kg / l

0.871

0.872

0.872

0.872

0.877

0.889

粘度

40mm<sup>2</sup> / s

100mm<sup>2</sup> / s

15

3.7

32

6.1

37

6.8

46

7.9

67

10.5

98

14

粘度指数

142

143

142

143

142

142

闪点(开口杯)

178

218

220

225

225

225

倾点

-42

-39

-39

-39

-36

-33

苏州壳牌润滑油总代理-石晗鑫科技-壳牌润滑油总代理由深圳市石晗鑫科技有限公司提供。深圳市石晗鑫科技有限公司（[www.shxrhy.com](http://www.shxrhy.com)）位于深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区4栋1006。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前石晗鑫科技在润滑油（脂）中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。石晗鑫科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。石晗鑫科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。