

纤维水泥压力板 清徐三金水泥瓦厂 山西销售纤维水泥压力板

产品名称	纤维水泥压力板 清徐三金水泥瓦厂 山西销售纤维水泥压力板
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

纤维水泥压力板

纤维水泥板自身比较重，移动未切割的完整板材需要至少两个人。4mm-6mm厚度属于较薄的板材，薄板材相对于厚板材是易碎的，在安装前需要小心移动，如果不注意保护的话，它是容易碎裂和破损的。

安装纤维水泥板至少需要两个人，纤维水泥压力板，一个人稳定板材位置，山西纤维水泥压力板施工，一个人用专用钉将其固定。

切割纤维水泥板通常需要电锯或机械刀具，有三种可切割的方式：

- 1.薄板可以用比较重的刀具切割折断
- 2.使用纤维切割机（澳大利亚切割方法）
- 3.厚板或高密度板材需要电锯切割

纤维水泥板是指以水泥为基本材料和胶黏剂，以矿物纤维水泥和其它纤维为增强材料，经制浆、成型、养护等工序而制成的板材，纤维水泥板应用在国内各类发电厂、化工企业等电费密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文件会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所所室内装饰防火阻燃工程的最佳防火阻燃材料。

水泥板规格 厚度4mm以下称为超薄板，4-5mm称为薄板，6-12mm的称为常规板，15-30mm及其以上的称为厚板，30mm以上的称为超厚板。没有压机的小厂家只能生产6-12mm的普通水泥板；一般厂家只能生产4-12mm的薄板、常规板，厚板做不好，超厚板做不了；厚度2.5-100mm都能做的厂家为数不多。

纤维水泥压力板-清徐三金水泥瓦厂-山西销售纤维水泥压力板由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。“水泥板,水泥压力板,树脂瓦,大型纤维屋面瓦”就选太原市清徐县三金水泥瓦厂（www.wksxgs.com），公司位于：太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号，多年来，清徐三金水泥瓦厂坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。清徐三金水泥瓦厂期待成为您的长期合作伙伴！