

双挑悬臂路灯杆厂家 广州双挑悬臂路灯杆 七度镀锌处理

产品名称	双挑悬臂路灯杆厂家 广州双挑悬臂路灯杆 七度镀锌处理
公司名称	东莞七度照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋社区S256省道陈屋路段2号厂房
联系电话	13751245600

产品详情

道路照明中双挑悬臂路灯杆有多高的？

在道路照明中我们都采用双挑悬臂路灯杆上装路灯灯具做道路的主要照明，而且不同道路等级和不同道路照明要求都会选择不同高度的路灯灯杆，那么路灯灯杆有多高的呢？根据东莞七度照明多年道路灯杆生产经验告诉您路灯杆的常规高度分别有：5米、6米、8米、10米、12米等，另外像7米、9米、11米的双挑悬臂路灯杆也有做但并不多。

希望以上内容对你有所帮助，如需了解更多双挑悬臂路灯杆规格和报价请联系七度照明销售顾问！！！！

双挑悬臂路灯杆怎么安装？

现在道路照明中所采用的路灯杆都是采用钢材材质，呈圆锥形造型立杆；城市道路中的路灯杆高度一般为8米-12米，那么这么高的路杆怎么安装呢？其实双挑悬臂路灯杆的安装方法是很简单的就是采用4个螺丝固定在路灯基础上即可，这么高的路灯杆如何立起来然后放在预埋基础上呢，由于路灯杆高度比较高，其二重量比较重如果想人为将路杆立起来是有些困难的，所以我們都需要采用吊车将双挑悬臂路灯杆吊起然后将灯杆法兰对准预埋基础这样工人只需扶着灯杆然后固定上螺丝就可以了。

希望以上内容对你有所帮助，如需了解更多双挑悬臂路灯杆规格和报价请联系七度照明销售顾问！！！！

8米路灯杆规格参数是多少？

我们应用于道路照明两侧的路灯杆很多采用高度为8米，那么这些路灯杆的规格参数是多少呢？我们知道灯杆的规格参数主要是上下口径、壁厚和法兰尺寸、支臂长度组成，所以东莞七度照明多年生产的常规8米路灯杆的规格参数分别是：上下口径：70mm、160mm，壁厚：3.0mm，法兰尺寸：280*280*12mm，支臂长度：1200mm；也可根据客户要求定制生产；

希望以上内容对你有所帮助，如需了解更多双挑悬臂路灯杆规格和报价请联系七度照明销售顾问！！！！