

10吨框架的优点 博云电力

产品名称	10吨框架的优点 博云电力
公司名称	河北博云电力器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市北汉乡前边庄
联系电话	17772678898

产品详情

用途：放线架主要用于支撑电缆盘放线。使用时将轴杆穿入电缆盘中间的孔内，然后再用放线架在轴杆两端顶起便可展开放线。大型液压放线架用于放置电缆盘，架空展放导线或电缆，高度可自由升降，可按要求定制特殊规格，大型液压放线架主要由圆管制成。大型液压放线架采用液压装置，装卸大型线盘，灵活调节高度。梯形放线架适用于线路工程中电缆线盘的支承，主要有3T5T8T10T12T等规格，梯形放线架的承重远远大于螺旋放线架和液压放线架，用于液压顶升、底脚装有小轮，便于移动，操作简单，使用方便，梯形放线架大杠选用钻杆材质，不会弯曲。液压放线架用途：液压放线架用于线路施工中，延放导线时搁置正盘导线，起升高度可灵活调整。液压放线架特点：采用液压系统，轻巧耐用，适合人力放线使用。配合电缆滑车、牵引头等进行施工必不可少的工具。背负式放线车是用于将一定长度的软质线缆（如电话线）盘绕在放线盘上，然后放线人员将背盘背于身后，即可对线缆进行展放的一种放线工具。所以通常背负式放线车又被称为“电话线放线车”。螺旋放线架用途：螺旋放线架适用于电缆线盘的制成，主要规格：3吨和5吨，手摇升降电缆盘，直径可达到2.6米。螺旋放线架的特点：体积小，重量轻，升降灵活，适合电信电力工程中各种电缆现盘的升降。平地放线架用途：用于线路施工中支撑线盘进行放线。

大型电缆放线架底部是稳定性特别好的框式结构构成的底座，主体是由两根80cm无缝钢管跟框式底座焊接而成，两钢管中间是具有滑动功能的液压装置构成，能灵活的调节高度，自身还能液压提升，液压装置上有个瓦槽是放置电缆线盘轴杠的。轴杠是钻杆材质，坚硬，放上电缆线盘而不弯曲。

主要规格有

DTF05-5T 适用盘径 600mm-2400mm适用盘宽1600mm轴杆直径76mm自重95kg

DTF05-10T 适用盘径600mm-2800mm适用盘宽1800mm轴杆直径120mm自重145kg

也可根据用户的需求制作。

我厂生产的大型电缆放线盘架特别坚固稳定，使用灵活，移动方便。我厂位于具有钢铁企业众多，交通运输便利，工业发达，尤其机械加工、精密模具加工更为发达的河北霸州，生产出的产品具有省时、省力、实用的特点。欢迎电力、通信行业的朋友们咨询合作。梯形放线架的结构主要是由直径80mm的槽钢和60mm无缝钢管组成，这两个主要部分是自由可拆卸的，阶梯式的结构，使得在施工时首先将轴杠穿过线盘轴孔，然后把瓦套放到与轴杠水平的阶梯上，固定好后用液压起升阶梯部分，开始施工。

主要规格有：

DTF01-5T：适用盘径700mm~2400mm，适用盘宽1700mm，轴杆直径76mm，自重130kg

DTF01-10T：适用盘径700mm~3200mm，适用盘宽1800mm，轴杆直径120mm，自重210kg
也可根据用户的需求定作。

在使用放线滑轮时我们一定要注意使用方法以及对滑轮的保护存放问题，今天我们就来了解一下。

1：运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘，特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下)，扔、摔电缆将有可能导致绝缘，护套开裂。

2：尽可能避免在露天以暴露方式存放电缆滑轮，电缆盘不允许平放。

3：吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，10吨框架厂家批发，电缆盘要用合适方法加以固定，防止互相碰撞或翻到，以防止机械损伤电缆滑轮。

4：电缆滑轮严禁与酸、碱及矿物油类接触，要与这些有腐蚀性的物质隔离存放。储存电缆滑轮的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

5：电缆滑轮在保管期间，应定期滚动(夏季3个月一次，其他季节可酌情延期)。滚动时，将向下存在电缆滑轮滚翻朝上，以免底部受潮腐烂。存放时要经常注意电缆滑轮是否完好无损。

6：电缆滑轮储存限以产品出厂期为限，一般不宜超过一年半，至长不超过两年。

10吨框架的优点-博云电力(图)由河北博云电力器具有限公司提供。河北博云电力器具有限公司(www.boyundianli.com)是河北沧州,电子、电工产品制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在博云电力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创博云电力更加美好的未来。